

MATERIAALIVAIHTOEHDOT

22012026

Betoninkorjaus ja pinnoitus	Tuote tai käsittely-yhdistelmä (max. raekoko)	Ohjeellinen menekki ja/tai kalvopaksuus
Korroosionestolaasti	StoCrete THp StoCrete TK	n. 2 kg / m ² / mm
Tartuntalaasti & korroosiosuoja	StoCrete THp	n. 2 kg / m ² / mm
Täyttö/paikkauslaasti	StoCrete GM1 (1 mm) StoCrete GM S (2 mm) StoCrete GM1 White (1 mm) StoCrete RMf pikakorjauslaasti StoCrete SMP pikakorjauslaasti sisältäen korroosiosuojan StoCrete TG 3 (3 mm)	n. 2 kg / m ² / mm
Valukorjauslaasti	StoCrete R40 (3 mm tai 6 mm)	n. 2 kg / m ² / mm
Tasoiuslaasti	StoCrete TF (0,5 mm) StoCrete TF 204 S (0,4 mm) StoCrete TF1+ (1,0 mm)	n. 2 kg / m ² / mm
Ruiskulaasti (märkäruisku)	StoCrete TS200S	n. 2 kg / m ² / mm
Juotoslaasti	StoCrete TV301S (1 mm)	n. 2,3 kg/ltr
Joustosementtipinnoite	StoCrete FB	n. 3,5 kg/m ² 2:n kerran käsittelynä
Polymeerisementtipinnoite, kulutusrasitetut tasot ja portaat	StoCrete PS 05	n. 3 - 4 kg/ m ² 2:n kerran käsittelynä
Suojapinnoite, ei halkeamia silloittava vain betonipinnoille	StoCryl V100 (puoli kiiltävä) tai StoCryl V200 (himmeä) StoCryl V700=StoColor Dryonic	2 x 0,2 l/m ² tasaisella alustalla, kalvopaksuus yleensä 120-150 µm
Suojapinnoite, halkeamia silloittava vain betonipinnoille	StoCryl RB	2 x 0,3 l / m ² tasaisella alustalla, kalvopaksuus yleensä n. 300 µm
Sokkelimaalit	StoCryl V200 StoCryl V100 (tummat sävyt) StoCryl V700=StoColor Dryonic	2 x 0,2 l / m ² 2 x 0,2 l / m ² 2 x 0,2 l / m ²
Töherryssuojapinnoitus betonipinnoille	StoCrete TF 204 S StoPox WL100 StoColor Puran Satin	Ylitasoitus n. 2 kg / m ² / mm Pohjustus n. 0,15 kg / m ² Polyuretaanimaali n. 0,3 kg/m ² (2 x käsittely)
Töherryssuojavaha	StoCryl Wax	n. 0,1 – 0,2 l / m ²
Nestemäinen impregnointiaine	StoCryl HP 200	n. 0,1 – 0,15 l / m ²
Creme impregnointiaine betonipinnoille (Uusintakäsittelyväli 10–15 v)	StoCryl HC100	n. 0,2 – 0,5 kg / m ² riippuen työselostuksesta
Creme impregnointiaine tiilipinnoille	StoCryl HC300	n. 0,2 kg / m ² kertaleivityksellä