

StoSuperlit®

Kestävä
luonnonkivipinnoite
K 0.8

[Julkisivu](#)[Julkisivupinnoitteet](#)[Viimeistelyrappaukset](#)

Käyttökohteet

- Ulkokäyttöön
- Rappauspinnat
- Eristerapatut pinnat, tuulettuvat julkisivut
- Mineraaliset alustat, jotka primeroitu
- Soveltuu erinomaisesti iskukuormitukselle alttiin sokkelialueisiin ja kulkuväyliin
- Ei sovellu vaakasuorille tai kalteville pinnoille, jotka altistuvat sääolosuhteille
- Suuret julkisivuosiot tulee jakaa pienempiin osiin

Ominaisuudet

- Erikokoisia rakeita, läpinäkyvä sideaine
- Sävytetty kvartsihiekkä ja kiille
- Varustettu lämpöä heijastavalla X-black-teknologialla
- Erittäin säänkestävä
- Vesihöyryä läpäisevä
- Ei sisällä biosidikalvosuojaa



Huomio

StoSuperlit K -pinnoite tulee aina levittää samaan sävyyn sävytetyn primerin päälle.



Ulkonäkö

StoSuperlit K 0.8 on saatavilla 8 eri sävyssä.

Värisävyt

Erikoissävyt eivät ole mahdollisia K 0.8 -värimallistossa.



Collection


Arvioitu menekki

2.00–2.50 kg/m² per kerros


Asennus




08-800 (00152-141)
TSR: 13 LRV: 4



08-810 (00152-142)
TSR: 19 LRV: 8




08-820 (00152-143)
TSR: 17 LRV: 10



08-830 (00152-144)
TSR: 16 LRV: 6




08-840 (00152-145)
TSR: 30 LRV: 20



08-890 (00152-150)
TSR: 30 LRV: 26



08-900 (00152-151)
TSR: 42 LRV: 39



08-910 (00152-152)
TSR: 51 LRV: 51

Sto Finexter Oy
Suokallionkuja 8 G
01740 Vantaa

Puhelin +358 201 104 728
asiakaspalvelu@sto.com
www.sto.fi

