

StoConcrete Repair Prime TG 3

Betonirakenteiden paikkausjärjestelmä

Järjestelmän edut

- tuore laasti muotoutuu erinomaisesti
- hyvät työstöominaisuudet alapuolisilla pinnoilla
- levitys myös dynaamisella rasituksella
- korkea puristuslujuus
- hyvä palonkestävyys
- tasoituslaasti käytettävissä järjestelmässä
- mineraalinen korroosionsuoja saatavissa järjestelmää käytettäessä



- 1 alusta betonista
2 korroosionsuojaus
3 tartuntalaasti
4 korjauslaasti
5 tasoituslaasti

Yleistä StoConcrete Repair Prime TG 3

Käyttö	• betonin korjaus laastin levityksellä käsin • paikallisesti, koko pinnalle ja reunojen muotoiluun
Alusta	• betoni, teräsbetoni
Kestävyys	• kapillaarinen vedenimukyky vähäinen EN 1504-3 mukaan
Säänkestävyys	• hyvä lämpötilan vaihteluiden kestävyys (myrskysateen aiheuttama rasitus, jäätymis-/sulamisrasitus, kuivan lämmön aiheuttama lämpötilan vaihtelurasitus) EN 1504-3 mukaan
Paloluokka	• A2-s1, d0 palamaton standardin EN 13501-1 mukaan • REI90 standardin EN 13501-2 mukaan
Muita ominaisuuksia	• korjauslaasti, vaatimusluokka R4 EN 1504-3 mukaan
Erilaisia suunnittelu- ja muotoilu-mahdollisuuksia	• tasoituslaastin levitys (tarvittaessa) • pinnoitus värillisellä pinnoitusjärjestelmällä (tarvittaessa)
Paljon värisävyjä	• riippuu valitusta pinnoitteesta
Materiaalin käyttö	• laastin levitys käsin
Hyväksynyt/standardit	EN 1504-3 periaate 3, 4, 7 menetelmän 3.1, 4.4, 7.1 ja 7.2 mukaan

Järjestelmäkuvaus StoConcrete Repair Prime TG 3

