

# Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle

## StoLotusan® MP



|  |   |
|--|---|
| <b>Tuotetyypin yksilöllinen tunniste</b>   | PROD0511 StoLotusan® MP<br>Pinnoite orgaanisilla sideaineilla<br><i>Eränumero, katso pakkauksen merkintä</i>  |
| <b>Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset)</b>  | Seiniin, kattoihin ja pilareihin ulkona   |
| <b>Valmistaja</b>  | Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen  |
| <b>Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät</b> | Järjestelmä 3 (palo-ominaisuudet)<br>Järjestelmä 4 (koskee kaikkia muita "Tärkeitä ominaisuuksia" taulukossa) |

|   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>Harmonisoitu standardi</b>                 | EN 15824:2017             |
| <b>Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset</b> | MFPA Leipzig GmbH NB 0800 |

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Eurooppalainen arviointiasiakirja</b>                                 | Ei asiaankuuluva |
| <b>Eurooppalainen tekninen arviointi</b>                                 | Ei asiaankuuluva |
| <b>Teknisestä arvioinnista vastaava laitos</b>                           | Ei asiaankuuluva |
| <b>Asianmukainen tekninen asiakirja ja/tai tekninen erityisasiakirja</b> | Ei asiaankuuluva |

### Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot

| Määrittävät ominaisuudet | Suoritustaso | AVCP-järjestelmä | Harmonisoitu, tekninen erittely |
|--------------------------|--------------|------------------|---------------------------------|
| Paloluokka               | A2-s1, d0    |                  | EN 15824:2017                   |
| Vedenimukyky             | W 3          |                  | EN 15824:2017                   |
| Vesihöyryn läpäisy       | V 1          |                  | EN 15824:2017                   |
| Lämmönjohtavuus          | NPD          |                  | EN 15824:2017                   |
| Kestävyys                | NPD          |                  | EN 15824:2017                   |
| Vaaralliset aineet       | NPD          |                  | EN 15824:2017                   |
| Tartuntavetolujuus       | ≥ 0,3 MPa    |                  | EN 15824:2017                   |

*NPD = no performance determined*

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

24.04.2019  
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Francisco Ramos / Julkisivu- ja sisätilatuotteiden päällikkö

Liite: Käyttöturvallisuustiedote  
Suoritustasoilmoituksen ajantasaisen, voimassa olevan version voi avata osoitteesta [www.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce).



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0042-2

10

NB 0800

**PROD0511 StoLotusan® MP**  
**EN 15824:2017 Pinnoite orgaanisilla sideaineilla**

Seiniin, kattoihin ja pilareihin ulkona

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Paloluokka         | A2-s1, d0 |
| Vedenimukyky       | W 3       |
| Lämmönjohtavuus    | NPD       |
| Tartuntavetolujuus | ≥ 0,3 MPa |
| Kestävyys          | NPD       |
| Vesihöyryn läpäisy | V 1       |
| Vaaralliset aineet | NPD       |