

# Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle

## Sto-Fossil SKL (NSF004)

<b>Tuotetyypin yksilöllinen tunniste</b>	PROD3850 Sto-Fossil SKL (NSF004)
<b>Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset)</b>	seinä- ja kattoverhoukseen sisä- ja ulkokäyttöön
<b>Valmistaja</b>	VeroStone GmbH, Mergentheimer Straße, D-97268 Kirchheim
<b>Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät</b>	Järjestelmä 3 (palo-ominaisuudet) Järjestelmä 4 (koskee kaikkia muita "Tärkeitä ominaisuuksia" taulukossa)
<b>Harmonisoitu standardi</b>	EN 12057:2004
<b>Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset</b>	BPS Wismar GmbH NB 0943
<b>Eurooppalainen arviointiasiakirja</b>	Ei asiaankuuluva
<b>Eurooppalainen tekninen arviointi</b>	Ei asiaankuuluva
<b>Teknisestä arvioinnista vastaava laitos</b>	Ei asiaankuuluva
<b>Asianmukainen tekninen asiakirja ja/tai tekninen erityisasiakirja</b>	Ei asiaankuuluva

### Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot

Määrittävät ominaisuudet	Suoritustaso	Harmonisoitu, tekninen erittely
Paloluokka	A1	EN 12057:2004
Vesihöyryn läpäisy	NPD	EN 12057:2004
Kestävyys	6,8 MPa ilman pakkas-suolarasitusta (keskiarvo)	EN 12057:2004
Kestävyys	6,8 MPa 14 pakkas-suolarasitusjakson jälkeen (keskiarvo)	EN 12057:2004
Kestävyys	7,7 MPa 56 pakkas-suolarasitusjakson jälkeen (keskiarvo)	EN 12057:2004
Vaaralliset aineet	NPD	EN 12057:2004
Lämmöneristävyys	NPD	EN 12057:2004
Taivutuslujuus	6,37 MPa (alempi odotusarvo)	EN 12057:2004
Kiintotiheys	2,46 g/cm <sup>3</sup> (keskiarvo)	EN 12057:2004
Avoim huokoisuus	8,0 % (keskiarvo)	EN 12057:2004
Lämpötilashokin kestävyys	NPD	EN 12057:2004
Radioaktiiviset päästöt	NPD	EN 12057:2004
Suora ilmaääneneristävyys	NPD	EN 12057:2004
Marmorin kestävyys jaksottaisessa lämpö- ja kosteusrasituksessa	NPD	EN 12057:2004

*NPD = no performance determined*

---

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Pp. Francisco Ramos / Julkisivu- ja sisätilatuotteiden päällikkö

Tämä jäljennös on laadittu koneellisesti ja on ilman allekirjoitusta pätevä.

**15.11.2023**

VeroStone GmbH, Mergentheimer Straße, D-97268 Kirchheim

Suoritustasoilmoituksen ajantasaisen, voimassa olevan version voi avata osoitteesta [www.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce).



VeroStone GmbH  
Mergentheimer Straße  
D-97268 Kirchheim

0101-0294-2

17

NB 0943

### PROD3850 Sto-Fossil SKL (NSF004)

seinä- ja kattoverhoukseen sisä- ja ulkokäyttöön

Paloluokka	A1
Kestävyys	6,8 MPa ilman pakkas-suolarasitusta (keskiarvo)
Kestävyys	6,8 MPa 14 pakkas-suolarasitusjakson jälkeen (keskiarvo)
Kestävyys	7,7 MPa 56 pakkas-suolarasitusjakson jälkeen (keskiarvo)
Vesihöyryn läpäisy	NPD
Vaaralliset aineet	NPD
Lämmöneristävyys	NPD
Taivutuslujuus	6,37 MPa (alempi odotusarvo)
Kiintotiheys	2,46 g/cm <sup>3</sup> (keskiarvo)
Avoin huokoisuus	8,0 % (keskiarvo)
Lämpötilashokin kestävyys	NPD
Radioaktiiviset päästöt	NPD
Suora ilmaääneneristävyys	NPD
Marmorin kestävyys jaksottaisessa lämpö- ja kosteusrasituksessa	NPD