

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle

Sto-Gabbro Nero Transvaal (NSF012)



Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus	PROD4085 Sto-Gabbro Nero Transvaal (NSF012)
Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset)	rappauslaasti - verkotuslaasti CS II seinä- ja kattoverhoukseen sisä- ja ulkokäyttöön
Valmistaja	VeroStone GmbH, Willibaldstr. 38, D-85072 Eichstätt-Blumenberg
Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät	Järjestelmä 4 (palo-ominaisuudet) Järjestelmä 4 (koskee kaikkia muita "Tärkeitä ominaisuuksia" taulukossa)
Harmonisoitu standardi	EN 12057:2015
Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset	Ei asiaankuuluva
Eurooppalainen arviointiasiakirja	Ei asiaankuuluva
Eurooppalainen tekninen arviointi	Ei asiaankuuluva
Teknisestä arvioinnista vastaava laitos	Ei asiaankuuluva
Asianmukainen tekninen asiakirja ja/tai tekninen erityisasiakirja	Ei asiaankuuluva

Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot

Määrittävät ominaisuudet	Suoritustaso	Harmonisoitu, tekninen erittely
Paloluokka	A1	EN 12057:2015
Vedenimukyky	0,3 M% (keskiarvo)	EN 12057:2015
Vesihöyryn läpäisy	NPD	EN 12057:2015
Kestävyys	19,4 MPa ilman pakkas-sulamisjaksoa (keskiarvo)	EN 12057:2015
Kestävyys	17,1 MPa 12 pakkas-sulamisjakson jälkeen (keskiarvo)	EN 12057:2015
Vaaralliset aineet	NPD	EN 12057:2015
Taivutuslujuus	19,4 MPa (alempi odotusarvo)	EN 12057:2015
Kiintotiheys	2,95 g/cm ³	EN 12057:2015
Avoin huokoisuus	0,14 %	EN 12057:2015
Lämpötilashokin kestävyys	NPD	EN 12057:2015
Petrografinen kuvaus	Gabbro	EN 12057:2015
Radioaktiiviset päästöt	NPD	EN 12057:2015

NPD = no performance determined

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusaso on ilmoitettujen suoritusasojen joukon mukainen. Tämä suoritusasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Pp. Francisco Ramos / Julkisivu- ja sisätilatuotteiden päällikkö

Tämä jäljennös on laadittu koneellisesti ja on ilman allekirjoitusta pätevä.

15.07.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Suoritusasoilmoituksen ajantasaisen, voimassa olevan version voi avata osoitteesta www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

0101-0307-1

18

PROD4085 Sto-Gabbro Nero Transvaal (NSF012)
EN 12057:2015 rappauslaasti - verkotuslaasti CS II

seinä- ja kattoverhoukseen sisä- ja ulkokäyttöön

Paloluokka	A1
Vedenimukyky	0,3 M% (keskiarvo)
Kestävyys	19,4 MPa ilman pakkas-sulamisjaksoa (keskiarvo)
Kestävyys	17,1 MPa 12 pakkas-sulamisjakson jälkeen (keskiarvo)
Vesihöyryn läpäisy	NPD
Vaaralliset aineet	NPD
Taivutuslujuus	19,4 MPa (alempi odotusarvo)
Kiintotiheys	2,95 g/cm ³
Avoin huokoisuus	0,14 %
Lämpötilashokin kestävyys	NPD
Petrografinen kuvaus	Gabbro
Radioaktiiviset päästöt	NPD