

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle

Sto-InnoDrain

Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus	PROD2964 Sto-InnoDrain
Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset)	Eristelevy polystyreenistä, EPS-EN13163-T2-S5-P5-DS(70,-)2-TR80 Lämpöeristystuote rakennuksiin
Valmistaja	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät	Järjestelmä 3 (palo-ominaisuudet) Järjestelmä 3 (koskee kaikkia muita "Tärkeitä ominaisuuksia" taulukossa)
Harmonisoitu standardi	EN 13163:2012 + A1:2015
Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset	SP Technical Research Institute of Sweden NB 0402
Eurooppalainen arviointiasiakirja	Ei asiaankuuluva
Eurooppalainen tekninen arviointi	Ei asiaankuuluva
Teknisestä arvioinnista vastaava laitos	Ei asiaankuuluva
Asianmukainen tekninen asiakirja ja/tai tekninen erityisasiakirja	Ei asiaankuuluva

Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot

Määrittävät ominaisuudet	Suoritustaso	Harmonisoitu, tekninen erittely
Paloluokka	E (nimellispaksuusalue 30-200 mm)	EN 13163:2012 + A1:2015
Leikkauslujuus	NPD	EN 13163:2012 + A1:2015
Lämmöneristävyys	katso etiketti	EN 13163:2012 + A1:2015
Mitanpitävyys määritellyissä lämpötila- ja kosteusolosuhteissa	DS(70,-)2	EN 13163:2012 + A1:2015
Veto-/taivutuslujuus (luokka)	TR80	EN 13163:2012 + A1:2015
Lämmönjohtavuuden nimellisarvo λ_D	0,033 W/(m*K)	EN 13163:2012 + A1:2015
Leikkausmoduuli G	NPD	EN 13163:2012 + A1:2015

NPD = no performance determined

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Pp. Francisco Ramos / Julkisivu- ja sisätilatuotteiden päällikkö

Tämä jäljennös on laadittu koneellisesti ja on ilman allekirjoitusta pätevä.

11.12.2023

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Suoritustasoilmoituksen ajantasaisen, voimassa olevan version voi avata osoitteesta www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0101-0243-4

15

NB 0402

PROD2964 Sto-InnoDrain
EN 13163:2012 + A1:2015 Eristelevy polystyreenistä

Lämpöeristystuote rakennuksiin

Paloluokka	E (nimellispaksuusalue 30-200 mm)
Leikkauslujuus	NPD
Lämmöneristävyys	katso etiketti
Mitanpitävyys määritellyissä lämpötila- ja kosteusolosuhteissa	DS(70,-)2
Veto-/taivutuslujuus (luokka)	TR80
Lämmönjohtavuuden nimellisarvo λ_D	0,033 W/(m*K)
Leikkausmoduuli G	NPD