

Suoritusasoilmoitus rakennustuotteelle

StoBrick 3000

Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus	PROD4091 StoBrick 3000
Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset)	Keraamiset laatat seinäverhoukseen sisä- ja ulkokäyttöön
Valmistaja	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Suoritusason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät	Järjestelmä 4 (palo-ominaisuudet) Järjestelmä 4 (koskee kaikkia muita "Tärkeitä ominaisuuksia" taulukossa)
Harmonisoitu standardi	EN 14411:2012
Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset	NPD
Eurooppalainen arviointiasiakirja	Ei asiaankuuluva
Eurooppalainen tekninen arviointi	Ei asiaankuuluva
Teknisestä arvioinnista vastaava laitos	Ei asiaankuuluva
Asianmukainen tekninen asiakirja ja/tai tekninen erityisasiakirja	Ei asiaankuuluva

Ilmoitettu suoritusaso/ilmoitetut suoritusasot

Määrittävät ominaisuudet	Suoritusaso	Harmonisoitu, tekninen erittely
Paloluokka	A1	EN 14411:2012
Kestävyys	hyväksytty sisäkäyttöön	EN 14411:2012
Kestävyys	hyväksytty ulkokäyttöön: jäätymis-sulamis kestävyys	EN 14411:2012
Yhteislujuus	≥ 0,5 N/mm ² Sementtipitoinen laasti, tyyppi C1	EN 14411:2012
Lämpöshokkitesti	hyväksytty	EN 14411:2012
Kadmiumpäästöt	NPD	EN 14411:2012
Lyijypäästöt	NPD	EN 14411:2012

NPD = no performance determined

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusaso on ilmoitettujen suoritusasojen joukon mukainen. Tämä suoritusasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Pp. Francisco Ramos / Julkisivu- ja sisätilatuotteiden päällikkö

Tämä jäljennös on laadittu koneellisesti ja on ilman allekirjoitusta pätevä.

14.03.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Suoritusasoilmoituksen ajantasaisen, voimassa olevan version voi avata osoitteesta www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0101-0309-2

18

PROD4091 StoBrick 3000
EN 14411:2012 Keraamiset laatat

seinäverhoukseen sisä- ja ulkokäyttöön

Paloluokka	A1
Kestävyys	hyväksytty sisäkäyttöön
Kestävyys	hyväksytty ulkokäyttöön: jäätymis-sulamis kestävyys
Yhteislujuus	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ Sementtipitoinen laasti, tyyppi C1
Lämpöshokkitesti	hyväksytty
Kadmiumpäästöt	NPD
Lyijypäästöt	NPD