

Suoritusasoilmoitus rakennustuotteelle

StoCera 100

Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus	PROD4629 StoCera 100
Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset)	Keraamiset laatat seinäpinnoitteille sisä- ja ulkokäyttöön (tuoteryhmä EN 14411 mukaisesti: Alb)
Valmistaja	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Suoritusason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät	Järjestelmä 4 (palo-ominaisuudet) Järjestelmä 4 (koskee kaikkia muita "Tärkeitä ominaisuuksia" taulukossa)
Harmonisoitu standardi	EN 14411:2012
Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset	Ei asiaankuuluva
Eurooppalainen arviointiasiakirja	Ei asiaankuuluva
Eurooppalainen tekninen arviointi	Ei asiaankuuluva
Teknisestä arvioinnista vastaava laitos	Ei asiaankuuluva
Asianmukainen tekninen asiakirja ja/tai tekninen erityisasiakirja	Ei asiaankuuluva

Ilmoitettu suoritusaso/ilmoitetut suoritusasot

Määrittävät ominaisuudet	Suoritusaso	Harmonisoitu, tekninen erittely
Paloluokka	A1 _{fl}	EN 14411:2012
Kestävyys	hyväksytty sisäkäyttöön	EN 14411:2012
Kestävyys	hyväksytty ulkokäyttöön: jäätymis-sulamis kestävyys	EN 14411:2012
Vaarallisten aineiden päästöt	NPD	EN 14411:2012
Yhteislujuus	0,5 N/mm ² Sementtipitoinen laasti, tyyppi C2	EN 14411:2012
Lämpöshokkitesti	hyväksytty	EN 14411:2012

NPD = no performance determined

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusaso on ilmoitettujen suoritusasojen joukon mukainen. Tämä suoritusasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Pp. Francisco Ramos / Julkisivu- ja sisätilatuotteiden päällikkö

Tämä jäljennös on laadittu koneellisesti ja on ilman allekirjoitusta pätevä.

20.09.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Suoritusasoilmoituksen ajantasaisen, voimassa olevan version voi avata osoitteesta www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0101-0372-1

22

PROD4629 StoCera 100**EN 14411:2012 Keraamiset laatat**

seinäpinnoitteille sisä- ja ulkokäyttöön (tuoteryhmä EN 14411 mukaisesti: Alb)

Paloluokka	A1 _{fl}
Kestävyys	hyväksytty sisäkäyttöön
Kestävyys	hyväksytty ulkokäyttöön: jäätymis-sulamis kestävyys
Vaarallisten aineiden päästöt	NPD
Yhteislujuus	0,5 N/mm ² Sementtipitoinen laasti, tyyppi C2
Lämpöshokkitesti	hyväksytty