

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle

StoColl FM-E

Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus	PROD3728 StoColl FM-E
Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset)	Rappauslaasti soveltuvuustestin jälkeen käytettäväksi seinissä, pilareissa ja muuratuissa väliseinissä
Valmistaja	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät	Järjestelmä 2+ (palo-ominaisuudet) Järjestelmä 2+ (koskee kaikkia muita "Tärkeitä ominaisuuksia" taulukossa)
Harmonisoitu standardi	EN 998-2:2016
Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset	MPA Hannover NB 0764
Eurooppalainen arviointiasiakirja	Ei asiaankuuluva
Eurooppalainen tekninen arviointi	Ei asiaankuuluva
Teknisestä arvioinnista vastaava laitos	Ei asiaankuuluva
Asianmukainen tekninen asiakirja ja/tai tekninen erityisasiakirja	Ei asiaankuuluva

Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot

Määrittävät ominaisuudet	Suoritustaso	Harmonisoitu, tekninen erittely
Paloluokka	A1	EN 998-2:2016
Vedenimukyky	0,40 kg/(m ² x min ^{0,5})	EN 998-2:2016
Kestävyys	soveltuu ulko- ja sisäkäyttöön	EN 998-2:2016
Vaaralliset aineet	Katso käyttöturvallisuustiedote	EN 998-2:2016
Vesihöyryn diffuusiovastusluku μ	15/35 (taulukkoarvo)	EN 998-2:2016
Lämmönjohtavuus	≤ 1,11 W/(m*K) für P=50 %:lle	EN 998-2:2016
Lämmönjohtavuus	≤ 1,21 W/(m*K) kun P=90 %	EN 998-2:2016
Kloridipitoisuus	≤ 0,1 M.-%	EN 998-2:2016
Puristuslujuus (luokka)	M10	EN 998-2:2016
Yhteislujuus	≥ 0,15 N/mm ² (Alkuleikkauslujuus)	EN 998-2:2016

NPD = no performance determined

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

pp. Francisco Ramos / Julkisivu- ja sisätilatuotteiden päällikkö

Tämä jäljennös on laadittu koneellisesti ja on ilman allekirjoitusta pätevä.

26.06.2025

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Suoritustasoilmoituksen ajantasaisen, voimassa olevan version voi avata osoitteesta www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0101-0273-5

17

NB 0764

PROD3728 StoColl FM-E
EN 998-2:2016 Rappauslaasti

soveltavuustestin jälkeen käytettäväksi seinissä, pilareissa ja muuratuissa väliseinissä

Paloluokka	A1
Vedenimukyky	0,40 kg/(m ² x min ^{0,5})
Vesihöyryn diffuusiovastusluku μ	15/35 (taulukkoarvo)
Lämmönjohtavuus	$\leq 1,11$ W/(m*K) för P=50 %:lle (taulukkoarvo)
Lämmönjohtavuus	$\leq 1,21$ W/(m*K) kun P=90 % (taulukkoarvo)
Kestävyys	soveltuu ulko- ja sisäkäyttöön
Vaaralliset aineet	Katso käyttöturvallisuustiedote
Kloridipitoisuus	$\leq 0,1$ M.-%
Puristuslujuus (luokka)	M10
Yhteislujuus	$\geq 0,15$ N/mm ² (Alkuleikkauslujuus)