

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle

StoColl FM-K

Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus	PROD3130 StoColl FM-K
Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset)	tavallinen muurauslaasti soveltuvuustestin jälkeen käytettäväksi seinissä, pilareissa ja muuratuissa väliseinissä
Valmistaja	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät	Järjestelmä 2+ (palo-ominaisuudet) Järjestelmä 2+ (koskee kaikkia muita "Tärkeitä ominaisuuksia" taulukossa)
Harmonisoitu standardi	EN 998-2:2016
Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset	MPA Hannover NB 0764
Eurooppalainen arviointiasiakirja	Ei asiaankuuluva
Eurooppalainen tekninen arviointi	Ei asiaankuuluva
Teknisestä arvioinnista vastaava laitos	Ei asiaankuuluva
Asianmukainen tekninen asiakirja ja/tai tekninen erityisasiakirja	Ei asiaankuuluva

Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot

Määrittävät ominaisuudet	Suoritustaso	Harmonisoitu, tekninen erittely
Paloluokka	A1	EN 998-2:2016
Vedenimukyky	0,20 kg/(m ² x min ^{0.5})	EN 998-2:2016
Vesihöyryn läpäisy	15/35 (taulukkoarvo)	EN 998-2:2016
Kestävyys	sopii ulkokäyttöön ja sisätiloihin, pakkasenkestävä	EN 998-2:2016
Vaaralliset aineet	katso vaaraohje	EN 998-2:2016
Lämmönjohtavuus	≤ 1,11 W/(m*K) för P=50 %-lle	EN 998-2:2016
Lämmönjohtavuus	≤ 1,21 W/(m*K) kun P=90 %	EN 998-2:2016
Kloridipitoisuus	≤ 0,1 M.-%	EN 998-2:2016
Puristuslujuus (luokka)	M10	EN 998-2:2016
Yhteislujuus	≥ 0,15 N/mm ² (Alkuleikkauslujuus)	EN 998-2:2016

NPD = no performance determined

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

pp. Francisco Ramos / Julkisivu- ja sisätilatuotteiden päällikkö

Tämä jäljennös on laadittu koneellisesti ja on ilman allekirjoitusta pätevä.

21.05.2025

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Suoritustasoilmoituksen ajantasaisen, voimassa olevan version voi avata osoitteesta www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0101-0239-5

15

NB 0764

PROD3130 StoColl FM-K
EN 998-2:2016 tavallinen muurauslaasti

soveltuvuustestin jälkeen käytettäväksi seinissä, pilareissa ja muuratuissa väliseinissä

Paloluokka	A1
Vedenimukyky	0,20 kg/(m ² x min ^{0,5})
Lämmönjohtavuus	≤ 1,11 W/(m*K) för P=50 %-lle (taulukkoarvo)
Lämmönjohtavuus	≤ 1,21 W/(m*K) kun P=90 % (taulukkoarvo)
Kestävyys	sopii ulkokäyttöön ja sisätiloihin, pakkasenkestävä
Vesihöyryn läpäisy	15/35 (taulukkoarvo)
Vaaralliset aineet	katso vaaraohje
Kloridipitoisuus	≤ 0,1 M.-%
Puristuslujuus (luokka)	M10
Yhteislujuus	≥ 0,15 N/mm ² (Alkuleikkauslujuus)