

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle

StoColl Fix

Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus	PROD0397 StoColl Fix	
Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset)	saumausaine julkisivuelementteihin saumausaine ulkokäyttöön tyyppi F EXT-INT CC 12,5E ilmastointi: menetelmä B kantava materiaali: anodisoitu alumiini ja laasti M1 esikäsittely tartuntakerroksella V40 (alumiini) ja V17 (laasti M1)	
Valmistaja	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen	
Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät	Järjestelmä 3 (palo-ominaisuudet) Järjestelmä 3 (koskee kaikkia muita "Tärkeitä ominaisuuksia" taulukossa)	
Harmonisoitu standardi	EN 15651-1:2012	
Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset	ift Rosenheim GmbH NB 0757	
Eurooppalainen arviointiasiakirja	Ei asiaankuuluva	
Eurooppalainen tekninen arviointi	Ei asiaankuuluva	
Teknisestä arvioinnista vastaava laitos	Ei asiaankuuluva	
Asianmukainen tekninen asiakirja ja/tai tekninen erityisasiakirja	Ei asiaankuuluva	
Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot		
Määrittävät ominaisuudet	Suoritustaso	Harmonisoitu, tekninen erittely
Paloluokka	E	EN 15651-1:2012
Kestävyys	hyväksytty	EN 15651-1:2012
Kestävyys	≤ 3 mm	EN 15651-1:2012
Tilavuuden häviö	≤ 15 %	EN 15651-1:2012
Veto-ominaisuudet / venymisominaisuudet veteen upottamisen jälkeen (plastinen)	NF (normaalikoko) (ei häiriöitä 23 °C:ssa)	EN 15651-1:2012
Veto-ominaisuudet / venymisominaisuudet esijännitettynä veteen upottamisen jälkeen (elastinen)	NF (normaalikoko) (ei häiriöitä)	EN 15651-1:2012
Veto-ominaisuudet ei-kestäville saumausaineille alhaisella moduulilla kylmän ilmaston alueilla	NPD (-30 °C)	EN 15651-1:2012
Veto-ominaisuudet esijännitettynä ei-kestäville saumausaineille kylmän ilmaston alueilla	NPD (-30 °C)	EN 15651-1:2012
Terveydelle ja/tai ympäristölle vaarallisten kemikaalien vapautuminen	arvioitu	EN 15651-1:2012
NPD = no performance determined		

NPD = no performance determined

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Pp. Francisco Ramos / Julkisivu- ja sisätilatuotteiden päällikkö

Tämä jäljennös on laadittu koneellisesti ja on ilman allekirjoitusta pätevä.

02.03.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Suoritustasoilmoituksen ajantasaisen, voimassa olevan version voi avata osoitteesta www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0101-0220-1

14

NB 0757

PROD0397 StoColl Fix**EN 15651-1:2012 saumausaine julkisivuelementteihin**

saumausaine ulkokäyttöön

tyyppi F EXT-INT CC 12,5E

ilmastointi: menetelmä B

kantava materiaali: anodisoitu alumiini ja laasti M1

esikäsittely tartuntakerroksella V40 (alumiini) ja V17 (laasti M1)

Paloluokka	E
Kestävyys	hyväksytty
Kestävyys	≤ 3 mm
Tilavuuden häviö	≤ 15 %
Veto-ominaisuudet / venymisominaisuudet veteen upottamisen jälkeen (plastinen)	NF (normaalikoko) (ei häiriöitä 23 °C:ssa)
Veto-ominaisuudet / venymisominaisuudet esijännitettynä veteen upottamisen jälkeen (elastinen)	NF (normaalikoko)(ei häiriöitä)
Veto-ominaisuudet ei-kestäville saumausaineille alhaisella moduulilla kylmän ilmaston alueilla	NPD (-30 °C)
Veto-ominaisuudet esijännitettynä ei-kestäville saumausaineille kylmän ilmaston alueilla	NPD (-30 °C)
Terveydelle ja/tai ympäristölle vaarallisten kemikaalien vapautuminen	arvioitu