



Suoritusasoilmoitus rakennustuotteelle

StoColl HT

Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus	PROD4616 StoColl HT
Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset)	tiivistysaine julkisivuille sisätiloissa
Valmistaja	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Suoritusason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät	Järjestelmä 3 (palo-ominaisuudet) Järjestelmä 3 (koskee kaikkia muita "Tärkeitä ominaisuuksia" taulukossa)
Harmonisoitu standardi	EN 15651-1:2012 tyyppi F-EXT-INT-CC: luokka 20HM
Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset	Ift Rosenheim GmbH NB 0757
Eurooppalainen arviointiasiakirja	Ei asiaankuuluva
Eurooppalainen tekninen arviointi	Ei asiaankuuluva
Teknisestä arvioinnista vastaava laitos	Ei asiaankuuluva
Asianmukainen tekninen asiakirja ja/tai tekninen erityisasiakirja	Ei asiaankuuluva

Ilmoitettu suoritusaso/ilmoitetut suoritusasot

Määrittävät ominaisuudet	Suoritusaso	Harmonisoitu, tekninen erittely
Paloluokka	E	EN 15651-1:2012
Kestävyys	hyväksytty	EN 15651-1:2012
Kestävyys	≤ 3 mm	EN 15651-1:2012
Tilavuuden häviö	≤ 10 %	EN 15651-1:2012
Terveydelle ja/tai ympäristölle vaarallisten kemikaalien vapautuminen	NPD	EN 15651-1:2012
Murtovenymä	≥ 25 %	EN 15651-1:2012

NPD = no performance determined

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusaso on ilmoitettujen suoritusasojen joukon mukainen. Tämä suoritusasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Pp. Francisco Ramos / Julkisivu- ja sisätilatuotteiden päällikkö

Tämä jäljennös on laadittu koneellisesti ja on ilman allekirjoitusta pätevä.

29.10.2021
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Suoritusasoilmoituksen ajantasaisen, voimassa olevan version voi avata osoitteesta www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0349-2

20

NB 0757

PROD4616 StoColl HT**EN 15651-1:2012 tyyppi F-EXT-INT-CC: luokka 20HM tiivistysaine julkisivuille**

sisätiloissa

Paloluokka	E
Kestävyys	hyväksytty
Kestävyys	≤ 3 mm
Tilavuuden häviö	≤ 10 %
Terveydelle ja/tai ympäristölle vaarallisten kemikaalien vapautuminen	NPD
Murtovenymä	≥ 25 %