

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro 08-0024

LIITTEEN III

i

mukaan

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 305/2011

päivämäärältä 9. maaliskuuta 2011

rakennustuotteiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen yhdenmukaistamisesta ja
neuvoston direktiivin 89/106/ETY kumoamisesta

rakennustuotteelle

StoCrete FM S

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:

PROD4503 StoCrete FM S

2. Aiottu käyttötarkoitus / aiotut käyttötarkoitukset:

Käyttötarkoitukset EN 1504-9 mukaisesti:

- Periaate 3: Betonin korjaus, menetelmä 3.1 (käsin levitettävä laasti)
- Periaate 7: Passiivisuuden säilyttäminen ja palauttaminen, menetelmä 7.1 (peittävän betonikerroksen vahvistaminen laastia tai betonia lisäämällä)
- Periaate 7: Passiivisuuden säilyttäminen ja palauttaminen, menetelmä 7.2 (saastuneen tai karbonatisoituneen betonin korvaaminen)

3. Valmistaja:

Sto Scandinavia AB, Gesällgatan 6, 582 77 LINKÖPING

4. Valmistajan edustaja:

Ei asiaankuuluva

5. Suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä:

Järjestelmä 2+

6 a) Yhdenmukaistettu standardi:

EN 1504-3:2005 Betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineet ja niiden yhdistelmät – Osa 3: Korjaus

Ilmoitettu laitos:

RISE Research Institutes of Sweden AB

suoritti järjestelmän 2+ mukaisesti tuotannon ensimmäisen tarkastuksen ja suorittaa vuosittain valvontatarkastuksen ja antoi

TODISTUKSEN TUONTANTOLAITOKSEN SISÄISEN LAADUNVALVONNAN

VAATIMUSTENMUKAISUUDESTA: Sertifikaatin nro: 0402-CPR-C500361

6 b) Eurooppalainen arviointiasiakirja:

Ei asiaankuuluva

7. Ilmoitettu suoritustaso:

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Puristuslujuus	luokka R4	EN 1504-3:2005
Kloridipitoisuus	$\leq 0,05 \%$	EN 1504-3:2005
Tartuntalujuus	$\geq 2,0 \text{ MPa}$	EN 1504-3:2005
Rajallinen kutistuminen/ paisuminen	2,9 MPa / 3,7 MPa	EN 1504-3:2005
Karbonatisoitumisen kesto	NPD	EN 1504-3:2005
Kimmomoduuli puristettaessa	18,9 GPa	EN 1504-3:2005
Pakkasenkestävyys	$\geq 2,0 \text{ MPa}$	EN 1504-3:2005
Kitkaominaisuudet - heilurimenetelmä	NPD	EN 1504-3:2005
Lämpölaajenemiskerroin	$11,5 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$	EN 1504-3:2005
Kapillaarinen imeytyminen	NPD	EN 1504-3:2005
Paloluokka	A1	EN 1504-3:2005
Vaaralliset aineet	Täyttää vaatimukset osan 5.4 mukaan	EN 1504-3:2005

8. Asianmukaiset tekniset asiakirjat ja/tai erityiset tekniset asiakirjat:

Ei asiaankuuluva

Yllä yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti yllä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.


Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Mats Bovin, laatu- ja kehitysinsinööri

.....
(nimi ja tehtävä)

Linköping 27.12.2022

.....
(paikka ja päivämäärä)


.....
(allekirjoitus)