

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle

StoCrete PU 290

Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus	PROD4511 StoCrete PU 290
Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset)	keinohartsilattialaasti käytettäväksi sisätiloissa
Valmistaja	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät	Järjestelmä 3 (käyttö sisätiloissa, joita koskevat palomääräykset) Järjestelmä 4 (käyttö sisätiloissa)
Harmonisoitu standardi	EN 13813:2002
Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset	NB 1508 (järjestelmä 3)
Eurooppalainen arviointiasiakirja	Ei asiaankuuluva
Eurooppalainen tekninen arviointi	Ei asiaankuuluva
Teknisestä arvioinnista vastaava laitos	Ei asiaankuuluva
Asianmukainen tekninen asiakirja ja/tai tekninen erityisasiakirja	Ei asiaankuuluva
Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot	EN 13813: Tuotetta käytetään pinnoitusjärjestelmässä: StoCrete PU 205 koostuu komponenteista: StoCrete PU 105 StoCrete PU 205 StoCrete PU 290

Määrittävät ominaisuudet	Suoritustaso	Harmonisoitu, tekninen erittely
Paloluokka	B _{fi} - s1	Järjestelmä 3 / EN 13813:2002
Tartuntavetolujuus	≥ B 1,5	Järjestelmä 4 / EN 13813:2002
Äänenvaimennustaso α _w	NPD	Järjestelmä 4 / EN 13813:2002
Vedenläpäisevyys	w < 0,1 kg/(m ² x h ^{0,5})	Järjestelmä 4 / EN 13813:2002
Kulutuksenkestävyys	≤AR0,5..	Järjestelmä 4 / EN 13813:2002
Kemikaalien kestävyys	NPD	Järjestelmä 4 / EN 13813:2002
Syövyttävien aineiden päästöt	SR	Järjestelmä 4 / EN 13813:2002
Äänieristys	NPD	Järjestelmä 4 / EN 13813:2002
Lämmöneriste	NPD	Järjestelmä 4 / EN 13813:2002

Iskunkestävyys	≥IR4	Järjestelmä 4 / EN 13813:2002
----------------	------	----------------------------------

NPD = no performance determined

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritusasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Pp. Francisco Ramos / Julkisivu- ja sisätilatuotteiden päällikkö

Tämä jäljennös on laadittu koneellisesti ja on ilman allekirjoitusta pätevä.

01.11.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Suoritusasoilmoituksen ajantasaisen, voimassa olevan version voi avata osoitteesta www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0103-6112-3

20

NB 1508 (järjestelmä 3)

PROD4511 StoCrete PU 290
EN 13813:2002

keinohartsilattialaasti käytettäväksi sisätiloissa

Paloluokka	B _{fl} - s1
Tartuntavetolujuus	≥ B 1,5
Äänenvaimennustaso α_w	NPD
Vedenläpäisevyys	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \times \text{h}^{0,5})$
Kulutuksenkestävyys	≤AR0,5
Kemikaalien kestävyys	NPD
Syövyttävien aineiden päästöt	SR
Äänieristys	NPD
Lämmöneriste	NPD
Iskunkestävyys	≥IR4