

# SUORITUSTASOILMOITUS

Nro 08-0052

LIITTEEN III

i

mukaan

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 305/2011

päivämäärältä 9. maaliskuuta 2011

rakennustuotteiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen yhdenmukaistamisesta ja  
neuvoston direktiivin 89/106/ETY kumoamisesta

rakennustuotteelle

**StoCrete TH P**

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:

PROD1911 StoCrete TH P

2. Aiottu käyttötarkoitus / aiotut käyttötarkoitukset:

Käyttötarkoitukset EN 1504-9 mukaisesti:

- Periaate 3: Betonin korjaus, menetelmä 3.1 (käsin levitettävä laasti)
- Periaate 7: Passiivisuuden säilyttäminen ja palauttaminen, menetelmä 7.1 (peittävän betonikerroksen vahvistaminen laastia tai betonia lisäämällä)
- Periaate 7: Passiivisuuden säilyttäminen ja palauttaminen, menetelmä 7.2 (saastuneen tai karbonatisoituneen betonin korvaaminen)

3. Valmistaja:

Sto Scandinavia AB, Gesällgatan 6, 582 77 LINKÖPING

4. Valmistajan edustaja:

Ei asiaankuuluva

5. Suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä:

Järjestelmä 2+

6 a) Yhdenmukaistettu standardi:

EN 1504-3:2005 Betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineet ja niiden yhdistelmät – Osa 3: Korjaus

Ilmoitettu laitos:

RISE Research Institutes of Sweden AB

suoritti järjestelmän 2+ mukaisesti tuotannon ensimmäisen tarkastuksen ja suorittaa vuosittain valvontatarkastuksen ja antoi

TODISTUKSEN TUONTANTOLAITOKSEN SISÄISEN LAADUNVALVONNAN  
VAATIMUSTENMUKAISUUDESTA: Sertifikaatin nro: 0402-CPR-C500361

6 b) Eurooppalainen arviointiasiakirja:

Ei asiaankuuluva

7. Ilmoitettu suoritustaso:

| Perusominaisuudet                       | Suoritustaso                           | Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|
| Puristuslujuus                          | luokka R3                              | EN 1504-3:2005                     |
| Kloridipitoisuus                        | $\leq 0,05 \%$                         | EN 1504-3:2005                     |
| Tartuntalujuus                          | $\geq 1,5 \text{ MPa}$                 | EN 1504-3:2005                     |
| Rajallinen kutistuminen/<br>paisuminen  | NPD                                    | EN 1504-3:2005                     |
| Karbonatisoitumisen kesto               | NPD                                    | EN 1504-3:2005                     |
| Kimmomoduuli puristettaessa             | NPD                                    | EN 1504-3:2005                     |
| Pakkasenkestävyys                       | $\geq 1,5 \text{ MPa}$                 | EN 1504-3:2005                     |
| Kitkaominaisuudet -<br>heilurimenetelmä | NPD                                    | EN 1504-3:2005                     |
| Lämpölaajenemiskerroin                  | NPD                                    | EN 1504-3:2005                     |
| Kapillaarinen imeytyminen               | NPD                                    | EN 1504-3:2005                     |
| Paloluokka                              | A2-s1, d0                              | EN 1504-3:2005                     |
| Vaaralliset aineet                      | Täyttää vaatimukset osan<br>5.4 mukaan | EN 1504-3:2005                     |

8. Asianmukaiset tekniset asiakirjat ja/tai erityiset tekniset asiakirjat:

Ei asiaankuuluva

Yllä yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti yllä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Mats Bovin, laatu- ja kehitysinsinööri

.....  
(nimi ja tehtävä)

Linköping 29.12.2022

.....  
(paikka ja päivämäärä)

  
.....  
(allekirjoitus)