

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle

StoCryl CP

Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus	PROD1135 StoCryl CP	
Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset)	sementtilattialaasti sisätiloihin	
Valmistaja	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen	
Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät	Järjestelmä 3 (käyttö sisätiloissa, joita koskevat palomääräykset) Järjestelmä 4 (käyttö sisätiloissa) Järjestelmä 4 (käyttö palomääräysten alaisissa kohteissa)	
Harmonisoitu standardi	EN 13813:2002	
Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset	NB 0672 (järjestelmä 3)	
Eurooppalainen arviointiasiakirja	Ei asiaankuuluva	
Eurooppalainen tekninen arviointi	Ei asiaankuuluva	
Teknisestä arvioinnista vastaava laitos	Ei asiaankuuluva	
Asianmukainen tekninen asiakirja ja/tai tekninen erityisasiakirja	Ei asiaankuuluva	
Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot	StoCryl CP:lle (pohjuste) StoCrete VM 630:n tai StoCrete VM 640:n kanssa:	
Määrittävät ominaisuudet	Suoritustaso	Harmonisoitu, tekninen erittely
Paloluokka	A1 _{fl} StoCrete VM 630:llä:, PÄÄTÖKSEN 96/603/EG mukaisesti, muutettu PÄÄTÖKSELLÄ 2000/605/EG ja päätöksellä 2003/424/EG	Järjestelmä 4 / EN 13813:2002
Paloluokka	A1 _{fl} StoCrete VM 640:llä:	Järjestelmä 3 / EN 13813:2002
Vesihöyryn läpäisy	NPD StoCrete VM 630:llä:	Järjestelmä 4 / EN 13813:2002
Vesihöyryn läpäisy	NPD StoCrete VM 640:llä:	Järjestelmä 4 / EN 13813:2002
Taivutusvetolujuus	F4 StoCrete VM 630:llä:	Järjestelmä 4 / EN 13813:2002
Taivutusvetolujuus	F7 StoCrete VM 640:llä:	Järjestelmä 4 / EN 13813:2002
Äänenvaimennustaso α_w	NPD StoCrete VM 630:llä:	Järjestelmä 4 / EN 13813:2002
Äänenvaimennustaso α_w	NPD StoCrete VM 640:llä:	Järjestelmä 4 / EN 13813:2002
Vedenläpäisevyys	NPD StoCrete VM 630:llä:	Järjestelmä 4 / EN 13813:2002
Kulutuksenkestävyys	NPD..StoCrete VM 630:llä:, StoCrete VM 630 on tarkoitettu aina käytettäväksi tasoituslaastina lattiatasoitteen StoCrete VM 640:n alla. Sitä ei saa	Järjestelmä 4 / EN 13813:2002

	käyttää suoraan.	
Kulutuksenkestävyys	AR0,5..StoCrete VM 640:llä:	Järjestelmä 4 / EN 13813:2002
Kemikaalien kestävyys	NPD StoCrete VM 630:llä:	Järjestelmä 4 / EN 13813:2002
Kemikaalien kestävyys	NPD StoCrete VM 640:llä:	Järjestelmä 4 / EN 13813:2002
Syövyttävien aineiden päästöt	CT StoCrete VM 630:llä:	Järjestelmä 4 / EN 13813:2002
Syövyttävien aineiden päästöt	CT StoCrete VM 640:llä:	Järjestelmä 4 / EN 13813:2002
Äänieristys	NPD StoCrete VM 630:llä:	Järjestelmä 4 / EN 13813:2002
Äänieristys	NPD StoCrete VM 640:llä:	Järjestelmä 4 / EN 13813:2002
Lämmöneriste	NPD StoCrete VM 630:llä:	Järjestelmä 4 / EN 13813:2002
Lämmöneriste	NPD StoCrete VM 640:llä:	Järjestelmä 4 / EN 13813:2002
Puristuslujuus	C20 StoCrete VM 630:llä:	Järjestelmä 4 / EN 13813:2002
Puristuslujuus	C40 StoCrete VM 640:llä:	Järjestelmä 4 / EN 13813:2002

NPD = no performance determined

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusaso on ilmoitettujen suoritusasojen joukon mukainen. Tämä suoritusasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Pp. Francisco Ramos / Julkisivu- ja sisätilatuotteiden päällikkö

Tämä jäljennös on laadittu koneellisesti ja on ilman allekirjoitusta pätevä.

06.04.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Suoritusasoilmoituksen ajantasaisen, voimassa olevan version voi avata osoitteesta www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0103-6068-1

10

NB 0672 (järjestelmä 3)

PROD1135 StoCryl CP EN 13813:2002

sementtilattialaasti sisätiloihin

Paloluokka	A1 _{fl} StoCrete VM 630:llä:, PÄÄTÖKSEN 96/603/EG mukaisesti, muutettu PÄÄTÖKSELLÄ 2000/605/EG ja päätöksellä 2003/424/EG
Paloluokka	A1 _{fl} StoCrete VM 640:llä:
Taivutusvetolujuus	F4 StoCrete VM 630:llä:
Taivutusvetolujuus	F7 StoCrete VM 640:llä:
Vesihöyryn läpäisy	NPD StoCrete VM 630:llä:
Vesihöyryn läpäisy	NPD StoCrete VM 640:llä:
Äänenvaimennustaso α_w	NPD StoCrete VM 630:llä:
Äänenvaimennustaso α_w	NPD StoCrete VM 640:llä:
Vedenläpäisevyys	NPD StoCrete VM 630:llä:
Kulutuksenkestävyys	NPD StoCrete VM 630:llä:, StoCrete VM 630 on tarkoitettu aina käytettäväksi tasotuslaastina lattiatasoitteen StoCrete VM 640:n alla. Sitä ei saa käyttää suoraan.
Kulutuksenkestävyys	AR0,5 StoCrete VM 640:llä:
Kemikaalien kestävyys	NPD StoCrete VM 630:llä:
Kemikaalien kestävyys	NPD StoCrete VM 640:llä:
Syövyttävien aineiden päästöt	CT StoCrete VM 630:llä:
Syövyttävien aineiden päästöt	CT StoCrete VM 640:llä:
Äänieristys	NPD StoCrete VM 630:llä:
Äänieristys	NPD StoCrete VM 640:llä:
Lämmöneriste	NPD StoCrete VM 630:llä:

Lämmöneriste

NPD StoCrete VM 640:IIä:

Puristuslujuus

C20 StoCrete VM 630:IIä:

Puristuslujuus

C40 StoCrete VM 640:IIä: