

Suoritusasoilmoitus rakennustuotteelle

StoDecosit R



| | |
|--|---|
| Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus | PROD4729 StoDecosit R |
| Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset) | Pinnoite orgaanisilla sideaineilla Seiniin, kattoihin, pilareihin ja väliseiniin sisätiloissa |
| Valmistaja | Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen |
| Suoritusastason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät | Järjestelmä 3 (palo-ominaisuudet) Järjestelmä 4 (koskee kaikkia muita "Tärkeitä ominaisuuksia" taulukossa) |
| Harmonisoitu standardi | EN 15824:2017 |
| Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset | MPA Stuttgart NB 0672 |
| Eurooppalainen arviointiasiakirja | Ei asiaankuuluva |
| Eurooppalainen tekninen arviointi | Ei asiaankuuluva |
| Teknisestä arvioinnista vastaava laitos | Ei asiaankuuluva |
| Asianmukainen tekninen asiakirja ja/tai tekninen erityisasiakirja | Ei asiaankuuluva |

Ilmoitettu suoritusasto/ilmoitetut suoritusastot

| Määrittävät ominaisuudet | Suoritusasto | Harmonisoitu, tekninen erittely |
|--------------------------|--------------|---------------------------------|
| Paloluokka | A2-s1, d0 | EN 15824:2017 |
| Vedenimukyky | W 3 | EN 15824:2017 |
| Vesihöyryn läpäisy | V 2 | EN 15824:2017 |
| Lämmönjohtavuus | NPD | EN 15824:2017 |
| Kestävyys | NPD | EN 15824:2017 |
| Vaaralliset aineet | NPD | EN 15824:2017 |
| Tartuntavetolujuus | ≥ 0,3 MPa | EN 15824:2017 |

NPD = no performance determined

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusasto on ilmoitettujen suoritusastojen joukon mukainen. Tämä suoritusasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Pp. Francisco Ramos / Julkisivu- ja sisätilatuotteiden päällikkö

Tämä jäljennös on laadittu koneellisesti ja on ilman allekirjoitusta pätevä.

17.09.2021
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Suoritusasoilmoituksen ajantasaisen, voimassa olevan version voi avata osoitteesta www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

01-0337-2

20

NB 0672

PROD4729 StoDecosit R
EN 15824:2017 Pinnoite orgaanisilla sideaineilla

Seiniin, kattoihin, pilareihin ja väliseiniin sisätiloissa

| | |
|--------------------|-----------|
| Paloluokka | A2-s1, d0 |
| Vedenimukyky | W 3 |
| Lämmönjohtavuus | NPD |
| Tartuntavetolujuus | ≥ 0,3 MPa |
| Kestävyys | NPD |
| Vesihöyryn läpäisy | V 2 |
| Vaaralliset aineet | NPD |