

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle

StoMiral Jalolaasti

Tuotetypin yksilöllinen tunniste	PROD4983 StoMiral Jalolaasti
Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset)	hienolaasti (CR) CS I Seiniin, kattoihin ja pilareihin ulkona
Valmistaja	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät	Järjestelmä 4 (palo-ominaisuudet) Järjestelmä 4 (koskee kaikkia muita "Tärkeitä ominaisuuksia" taulukossa)
Harmonisoitu standardi	EN 998-1:2016
Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset	Ei asiaankuuluva
Eurooppalainen arviointiasiakirja	Ei asiaankuuluva
Eurooppalainen tekninen arviointi	Ei asiaankuuluva
Teknisestä arvioinnista vastaava laitos	Ei asiaankuuluva
Asianmukainen tekninen asiakirja ja/tai tekninen erityisasiakirja	CWFT (palo-ominaisuudet)

Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot

Määrittävät ominaisuudet	Suoritustaso	Harmonisoitu, tekninen erittely
Paloluokka	A1	EN 998-1:2016
Vedenimukyky	W_c 2	EN 998-1:2016
Betonin tartuntalujuus	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ / murtumakuvio A, B, C	EN 998-1:2016
Kestävyys	NPD	EN 998-1:2016
Vaaralliset aineet	NPD	EN 998-1:2016
Vesihöyryn diffuusiovastusluku μ	≤ 20	EN 998-1:2016
Lämmönjohtavuus	$\leq 0,82 \text{ W/(m}^*\text{K)}$ för P=50 %:lle	EN 998-1:2016
Lämmönjohtavuus	$\leq 0,89 \text{ W/(m}^*\text{K)}$ för P=90 %:lle	EN 998-1:2016

NPD = no performance determined

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Pp. Francisco Ramos / Julkisivu- ja sisätilatuotteiden päällikkö

Tämä jäljennös on laadittu koneellisesti ja on ilman allekirjoitusta pätevä.

20.03.2024

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Suoritustasoilmoituksen ajantasaisen, voimassa olevan version voi avata osoitteesta www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0101-0095-2

17

**PROD4983 StoMiral Jalolaasti
EN 998-1:2016 hienolaasti (CR) CS I**

Seiniin, kattoihin ja pilareihin ulkona

Paloluokka	A1
Vedenimukyky	W_c 2
Vesihöyryn diffuusiovastusluku μ	≤ 20
Lämmönjohtavuus	$\leq 0,82 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ för P=50 %:lle Taulukkoarvo
Lämmönjohtavuus	$\leq 0,89 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ för P=90 %:lle Taulukkoarvo
Betonin tartuntalujuus	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ / murtumakuvio A, B, C
Kestävyys	NPD
Vaaralliset aineet	NPD