



Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle

StoMiral® K

Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus	PROD0761 StoMiral® K	
Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset)	hienolaasti (CR) CS II Seiniin, kattoihin, pilareihin ja väliseiniin ulkona ja sisätiloissa	
Valmistaja	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen	
Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät	Järjestelmä 4 (palo-ominaisuudet) Järjestelmä 4 (koskee kaikkia muita "Tärkeitä ominaisuuksia" taulukossa)	
Harmonisoitu standardi	EN 998-1:2016	
Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset	Ei asiaankuuluva	
Eurooppalainen arviointiasiakirja	Ei asiaankuuluva	
Eurooppalainen tekninen arviointi	Ei asiaankuuluva	
Teknisestä arvioinnista vastaava laitos	Ei asiaankuuluva	
Asianmukainen tekninen asiakirja ja/tai tekninen erityisasiakirja	Ei asiaankuuluva	
Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot		
Määrittävät ominaisuudet	Suoritustaso	Harmonisoitu, tekninen erittely
Paloluokka	A1	EN 998-1:2016
Vedenimukyky	W _c 2	EN 998-1:2016
Betonin tartuntalujuus	≥ 0,08 N/mm ² / Murtumakuvio B	EN 998-1:2016
Kestävyys	NPD	EN 998-1:2016
Vaaralliset aineet	NPD	EN 998-1:2016
Vesihöyryn diffuusiiovastusluku μ	≤ 20	EN 998-1:2016
Lämmönjohtavuus	≤ 0,45 W/(m*K) för P=50 %:lle	EN 998-1:2016
Lämmönjohtavuus	≤ 0,49 W/(m*K) för P=90 %:lle	EN 998-1:2016

NPD = no performance determined

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Pp. Francisco Ramos / Julkisivu- ja sisätilatuotteiden päällikkö

Tämä jäljennös on laadittu koneellisesti ja on ilman allekirjoitusta pätevä.

11.03.2021
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Suoritustasoilmoituksen ajantasaisen, voimassa olevan version voi avata osoitteesta www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0099-5

05

PROD0761 StoMiral® K
EN 998-1:2016 hienolaasti (CR) CS II

Seiniin, kattoihin, pilareihin ja väliseiniin ulkona ja sisätiloissa

Paloluokka	A1
Vedenimukyky	W _c 2
Vesihöyryn diffuusiovastusluku μ	≤ 20
Lämmönjohtavuus	$\leq 0,45 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ für P=50 %:lleTaulukkoarvo $\leq 0,49 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ für P=90 %:lleTaulukkoarvo
Betonin tartuntalujuus	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ / Murtumakuvio B
Kestävyys	NPD
Vaaralliset aineet	NPD