

Suoritusasoilmoitus rakennustuotteelle

StoMurisol BD 1K

Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus	PROD0092 StoMurisol BD 1K
Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset)	muovimodifioitu, monikerroksinen bitumipinnoite maakosketuksissa olevien rakenneosien eristämiseen
Valmistaja	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Suoritusason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät	Järjestelmä 3 (palo-ominaisuudet) Järjestelmä 3 (koskee kaikkia muita "Tärkeitä ominaisuuksia" taulukossa)
Harmonisoitu standardi	EN 15814:2011+A2:2014
Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset	MPA NRW NB 0432
Eurooppalainen arviointiasiakirja	Ei asiaankuuluva
Eurooppalainen tekninen arviointi	Ei asiaankuuluva
Teknisestä arvioinnista vastaava laitos	Ei asiaankuuluva
Asianmukainen tekninen asiakirja ja/tai tekninen erityisasiakirja	Ei asiaankuuluva

Ilmoitettu suoritusaso/ilmoitetut suoritusasot

Määrittävät ominaisuudet	Suoritusaso	Harmonisoitu, tekninen erittely
Paloluokka	E	EN 15814:2011+A2:2014
Vesitiiviys	W2A	EN 15814:2011+A2:2014
Vaaralliset aineet	NPD	EN 15814:2011+A2:2014
Halkeamien silloituskyky	CB2	EN 15814:2011+A2:2014
Vedenkestävyys	hyväksytty	EN 15814:2011+A2:2014
Taipuminen alhaisissa lämpötiloissa	hyväksytty	EN 15814:2011+A2:2014
Mitanpitävyys korkeissa lämpötiloissa	hyväksytty	EN 15814:2011+A2:2014
Vesitiiveyden ja paloluokan kestävyys	hyväksytty	EN 15814:2011+A2:2014
Puristuslujuus	C2A / C1	EN 15814:2011+A2:2014

NPD = no performance determined

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusaso on ilmoitettujen suoritusasojen joukon mukainen. Tämä suoritusasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Pp. Francisco Ramos / Julkisivu- ja sisätilatuotteiden päällikkö

Tämä jäljennös on laadittu koneellisesti ja on ilman allekirjoitusta pätevä.

12.07.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Suoritusasoilmoituksen ajantasaisen, voimassa olevan version voi avata osoitteesta www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0101-0208-2

13

NB 0432

PROD0092 StoMurisol BD 1K**EN 15814:2011+A2:2014 muovimodifioitu, monikerroksinen bitumipinnoite**

maakosketuksissa olevien rakenneosien eristämiseen

Paloluokka	E
Vesitiiviys	W2A
Vaaralliset aineet	NPD
Halkeamien silloituskyky	CB2
Vedenkestävyys	hyväksytty
Taipuminen alhaisissa lämpötiloissa	hyväksytty
Mitanpitävyys korkeissa lämpötiloissa	hyväksytty
Vesitiiveyden ja paloluokan kestävyys	hyväksytty
Puristuslujuus	C2A / C1