



Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle

StoMurisol GP

Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus	PROD0408 StoMurisol GP rappauslaasti (GP) <i>Eränumero, katso pakkauksen merkintä</i>
Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset)	Seiniin, kattoihin, pilareihin ja väliseiniin ulkona ja sisätiloissa
Valmistaja	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät	Järjestelmä 4 (palo-ominaisuudet) Järjestelmä 4 (koskee kaikkia muita "Tärkeitä ominaisuuksia" taulukossa)
Harmonisoitu standardi	EN 998-1:2016
Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset	Ei asiaankuuluva
Eurooppalainen arviointiasiakirja	Ei asiaankuuluva
Eurooppalainen tekninen arviointi	Ei asiaankuuluva
Teknisestä arvioinnista vastaava laitos	Ei asiaankuuluva
Asianmukainen tekninen asiakirja ja/tai tekninen erityisasiakirja	Ei asiaankuuluva

Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot

Määrittävät ominaisuudet	Suoritustaso	AVCP-järjestelmä	Harmonisoitu, tekninen erittely
Paloluokka	A1	Järjestelmä 4	EN 998-1:2016
Vedenimukyky	W _c 2		EN 998-1:2016
Betonin tartuntalujuus	≥ 0,08 N/mm ² / murtumakuvio A, B, C		EN 998-1:2016
Kestävyys	NPD		EN 998-1:2016
Vaaralliset aineet	NPD		EN 998-1:2016
Vesihöyryn diffuusiovastusluku μ	≤ 25		EN 998-1:2016
Lämmönjohtavuus	≤ 0,82 W/(m*K) för P=50 %:lle		EN 998-1:2016
Lämmönjohtavuus	≤ 0,89 W/(m*K) för P=90 %:lle		EN 998-1:2016

NPD = no performance determined

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

22.09.2020
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Francisco Ramos / Julkisivu- ja sisätilatuotteiden päällikkö

Liite: Käyttöturvallisuustiedote

Suoritusasiointin ajantasaisen, voimassa olevan version voi avata osoitteesta www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0109-2

05

PROD0408 StoMurisol GP
EN 998-1:2016 rappauslaasti (GP)

Seiniin, kattoihin, pilareihin ja väliseiniin ulkona ja sisätiloissa

Paloluokka	A1
Vedenimukyky	W _c 2
Vesihöyryn diffuusiovastusluku μ	≤ 25
Lämmönjohtavuus	$\leq 0,82 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ för P=50 %:lleTaulukkoarvo
	$\leq 0,89 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ för P=90 %:lleTaulukkoarvo
Betonin tartuntalujuus	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ / murtumakuvio A, B, C
Kestävyys	NPD
Vaaralliset aineet	NPD