

# Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle

## StoMurisol SP fein

<b>Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus</b>	PROD0407 StoMurisol SP fein
<b>Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset)</b>	Saneerauslaasti (R) Seiniin, kattoihin, pilareihin ja väliseiniin ulkona ja sisätiloissa
<b>Valmistaja</b>	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
<b>Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät</b>	Järjestelmä 4 (palo-ominaisuudet) Järjestelmä 4 (koskee kaikkia muita "Tärkeitä ominaisuuksia" taulukossa)
<b>Harmonisoitu standardi</b>	EN 998-1:2016
<b>Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset</b>	-
<b>Eurooppalainen arviointiasiakirja</b>	Ei asiaankuuluva
<b>Eurooppalainen tekninen arviointi</b>	Ei asiaankuuluva
<b>Teknisestä arvioinnista vastaava laitos</b>	Ei asiaankuuluva
<b>Asianmukainen tekninen asiakirja ja/tai tekninen erityisasiakirja</b>	Ei asiaankuuluva

### Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot

Määrittävät ominaisuudet	Suoritustaso	Harmonisoitu, tekninen erittely
Paloluokka	A1	EN 998-1:2016
Vedenimukyky	≥ 0,3 kg/m <sup>2</sup> 24 h kuluttua	EN 998-1:2016
Betonin tartuntalujuus	≥ 0,08 N/mm <sup>2</sup> / murtumakuvio A, B, C	EN 998-1:2010
Kestävyys	NPD	EN 998-1:2016
Vaaralliset aineet	NPD	EN 998-1:2016
Vesihöyryn diffuusiovastusluku μ	≤ 15	EN 998-1:2016
Lämmönjohtavuus	≤ 0,82 W/(m*K) für P=50 %:lle	EN 998-1:2016
Lämmönjohtavuus	≤ 0,89 W/(m*K) für P=90 %:lle	EN 998-1:2016
Veden tunkeutuminen vedenimukyvyn tarkastuksen jälkeen	≤ 5 mm	EN 998-1:2016

*NPD = no performance determined*

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

pp. Francisco Ramos / Julkisivu- ja sisätilatuotteiden päällikkö

Tämä jäljennös on laadittu koneellisesti ja on ilman allekirjoitusta pätevä.

18.11.2025

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Suoritustasoilmoituksen ajantasaisen, voimassa olevan version voi avata osoitteesta [www.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce).



Sto SE & Co. KGaA  
Ehrenbachstr. 1  
D-79780 Stühlingen

0101-0110-4

05 -

**PROD0407 StoMurisol SP fein  
EN 998-1:2016 Saneerauslaasti (R)**

Seiniin, kattoihin, pilareihin ja väliseiniin ulkona ja sisätiloissa

Paloluokka	A1
Vedenimukyky	$\geq 0,3 \text{ kg/m}^2 \text{ 24 h kuluttua}$
Vesihöyryn diffuusiovastusluku $\mu$	$\leq 15$
Lämmönjohtavuus	$\leq 0,82 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ för P=50 %:lle Taulukkoarvo
Lämmönjohtavuus	$\leq 0,89 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ för P=90 %:lle Taulukkoarvo
Betonin tartuntalujuus	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ / murtumakuvio A, B, C
Kestävyys	NPD
Vaaralliset aineet	NPD
Veden tunkeutuminen vedenimukyvyyn tarkastuksen jälkeen	$\leq 5 \text{ mm}$