



# Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle

## StoMurisol VS

|                                                                                                     |                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus                                                                  | PROD0406 StoMurisol VS<br>rappauslaasti (GP)<br><i>Eränumero, katso pakkauksen merkintä</i>                   |
| Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset)                                                  | Seiniin, kattoihin, pilareihin ja väliseiniin ulkona ja sisätiloissa                                          |
| Valmistaja                                                                                          | Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen                                                        |
| Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät | Järjestelmä 4 (palo-ominaisuudet)<br>Järjestelmä 4 (koskee kaikkia muita "Tärkeitä ominaisuuksia" taulukossa) |
| Harmonisoitu standardi                                                                              | EN 998-1:2016                                                                                                 |
| Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset                                                              | Ei asiaankuuluva                                                                                              |
| Eurooppalainen arviointiasiakirja                                                                   | Ei asiaankuuluva                                                                                              |
| Eurooppalainen tekninen arviointi                                                                   | Ei asiaankuuluva                                                                                              |
| Teknisestä arvioinnista vastaava laitos                                                             | Ei asiaankuuluva                                                                                              |
| Asianmukainen tekninen asiakirja ja/tai tekninen erityisasiakirja                                   | Ei asiaankuuluva                                                                                              |

### Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot

| Määrittävät ominaisuudet         | Suoritustaso                                    | AVCP-järjestelmä | Harmonisoitu, tekninen erittely |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|
| Paloluokka                       | A1                                              | Järjestelmä 4    | EN 998-1:2016                   |
| Vedenimukyky                     | W <sub>c</sub> 1                                |                  | EN 998-1:2016                   |
| Betonin tartuntalujuus           | ≥ 0,08 N/mm <sup>2</sup> / murtumakuvio A, B, C |                  | EN 998-1:2016                   |
| Kestävyys                        | NPD                                             |                  | EN 998-1:2016                   |
| Vaaralliset aineet               | NPD                                             |                  | EN 998-1:2016                   |
| Vesihöyryn diffuusiovastusluku μ | ≤ 15                                            |                  | EN 998-1:2016                   |
| Lämmönjohtavuus                  | ≤ 0,82 W/(m*K) för P=50 %:lle                   |                  | EN 998-1:2016                   |
| Lämmönjohtavuus                  | ≤ 0,89 W/(m*K) för P=90 %:lle                   |                  | EN 998-1:2016                   |

NPD = no performance determined

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

22.09.2020  
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Francisco Ramos / Julkisivu- ja sisätilatuotteiden päällikkö

Liite: Käyttöturvallisuustiedote

Suoritusasiainkartoituksen ajantasaisen, voimassa olevan version voi avata osoitteesta [www.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce).



**Sto SE & Co. KGaA**

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

**01-0112-3**

**06**

**PROD0406 StoMurisol VS**  
**EN 998-1:2016 rappauslaasti (GP)**

Seiniin, kattoihin, pilareihin ja väliseiniin ulkona ja sisätiloissa

|                                      |                                                                   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Paloluokka                           | A1                                                                |
| Vedenimukyky                         | $W_c$ 1                                                           |
| Vesihöyryn diffuusiovastusluku $\mu$ | $\leq 15$                                                         |
| Lämmönjohtavuus                      | $\leq 0,82 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ för P=50 %:lleTaulukkoarvo |
|                                      | $\leq 0,89 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ för P=90 %:lleTaulukkoarvo |
| Betonin tartuntalujuus               | $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ / murtumakuvio A, B, C                 |
| Kestävyys                            | NPD                                                               |
| Vaaralliset aineet                   | NPD                                                               |