

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle

StoPox TEP MultiTop

Tuotetyypin yksilöllinen tunniste	PROD0189 StoPox TEP MultiTop	
Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset)	Pintasuojaustuotteet - Pinnoitteet suojaus aineiden sisään tunkeutumista vastaan (1.3) Kosteudenhallinta (2.2) fysikaalinen kestävyys (5.1) kemikaalikestävyys (6.1) lisääntyvä sähkövastus (8.2)	
Valmistaja	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen	
Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät	Järjestelmä 2+ (käyttö rakennuksissa ja infra-rakenteissa)	
	Järjestelmä 3 (käyttö palomääräysten alaisissa kohteissa)	
Harmonisoitu standardi	EN 1504-2:2004	
Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset	NB 0767 (järjestelmä 3) NB 0921 (järjestelmä 2+)	
Eurooppalainen arviointiasiakirja	Ei asiaankuuluva	
Eurooppalainen tekninen arviointi	Ei asiaankuuluva	
Teknisestä arvioinnista vastaava laitos	Ei asiaankuuluva	
Asianmukainen tekninen asiakirja ja/tai tekninen erityisasiakirja	Ei asiaankuuluva	
Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot	Tuotetta käytetään pinnoitusjärjestelmissä: StoCretec OS 11a.5 koostuu komponenteista: StoPox GH 530 StoPox TEP MultiTop StoPox TEP MultiTop StoPox DV 100 StoCretec OS 11b.5-1 koostuu komponenteista: StoPox GH 530 StoPox TEP MultiTop StoPox DV 100	
Määrittävät ominaisuudet	Suoritustaso	Harmonisoitu, tekninen erittely
Paloluokka	C _{ii} - s1 järjestelmien StoCretec OS 11a.5 ja StoCretec OS 11b.5-1 osana	Järjestelmä 3 / EN 1504-2:2004
Vesihöyryn läpäisy	luokka III järjestelmien StoCretec OS 11a.5 ja StoCretec OS 11b.5-1 osana	järjestelmä 2+ / EN 1504-2:2004
Repäisykoe tartuntalujuuden arvioimiseksi	≥ 2,0 (1,5) N/mm ² järjestelmien StoCretec OS 11a.5 ja StoCretec OS 11b.5-1 osana	järjestelmä 2+ / EN 1504-2:2004
Kulutuskestävyys	massan häviö < 3000 mg järjestelmien StoCretec OS 11a.5 ja StoCretec OS 11b.5-1 osana	järjestelmä 2+ / EN 1504-2:2004
Antistaattinen käyttäytyminen	NPD järjestelmien StoCretec OS 11a.5 ja StoCretec OS 11b.5-1 osana	järjestelmä 2+ / EN 1504-2:2004
Hilaristikko	NPD järjestelmien StoCretec OS 11a.5 ja StoCretec OS 11b.5-1 osana	järjestelmä 2+ / EN 1504-2:2004

Karheus	luokka III järjestelmien StoCretec OS 11a.5 ja StoCretec OS 11b.5-1 osana	järjestelmä 2+ / EN 1504-2:2004
Keinotekoinen säänkesto	NPD järjestelmien StoCretec OS 11a.5 ja StoCretec OS 11b.5-1 osana	järjestelmä 2+ / EN 1504-2:2004
Pituuskutistuminen	NPD järjestelmien StoCretec OS 11a.5 ja StoCretec OS 11b.5-1 osana	järjestelmä 2+ / EN 1504-2:2004
Lämpötilashokin kestävyys	NPD järjestelmien StoCretec OS 11a.5 ja StoCretec OS 11b.5-1 osana	järjestelmä 2+ / EN 1504-2:2004
Kapillaarinen vedenimeytyminen ja vedenläpäisevyys	$w < 0,1 \text{ kg/(m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ järjestelmien StoCretec OS 11a.5 ja StoCretec OS 11b.5-1 osana	järjestelmä 2+ / EN 1504-2:2004
Iskunkestävyys	luokka I järjestelmien StoCretec OS 11a.5 ja StoCretec OS 11b.5-1 osana	järjestelmä 2+ / EN 1504-2:2004
Lämpölaajenemiskerroin	NPD järjestelmien StoCretec OS 11a.5 ja StoCretec OS 11b.5-1 osana	järjestelmä 2+ / EN 1504-2:2004
Kemikaalien kestävyys	NPD järjestelmien StoCretec OS 11a.5 ja StoCretec OS 11b.5-1 osana	järjestelmä 2+ / EN 1504-2:2004
Voimakkaan kemiallisen rasituksen kestävyys	kovuuden väheneminen $< 50 \%$ järjestelmien StoCretec OS 11a.5 ja StoCretec OS 11b.5-1 osana	järjestelmä 2+ / EN 1504-2:2004
Vaaralliset aineet	NPD järjestelmien StoCretec OS 11a.5 ja StoCretec OS 11b.5-1 osana	järjestelmä 2+ / EN 1504-2:2004
Tartuntalujuus märkään betoniin	NPD järjestelmien StoCretec OS 11a.5 ja StoCretec OS 11b.5-1 osana	järjestelmä 2+ / EN 1504-2:2004
Lämpötilan vaihteluiden kestävyys	$\geq 2,0 (1,5) \text{ N/mm}^2$ järjestelmien StoCretec OS 11a.5 ja StoCretec OS 11b.5-1 osana	järjestelmä 2+ / EN 1504-2:2004
Puristuslujuus	NPD järjestelmien StoCretec OS 11a.5 ja StoCretec OS 11b.5-1 osana	järjestelmä 2+ / EN 1504-2:2004
Hiilidioksidin läpäisy	$sd > 50 \text{ m}$ järjestelmien StoCretec OS 11a.5 ja StoCretec OS 11b.5-1 osana	järjestelmä 2+ / EN 1504-2:2004
Halkeamien silloituskyky	B 3.2 (-20 °C) järjestelmien StoCretec OS 11a.5 ja StoCretec OS 11b.5-1 osana	järjestelmä 2+ / EN 1504-2:2004

NPD = no performance determined

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Allekirjoitus Francisco Ramos

Tämä jäljennös on laadittu koneellisesti ja on ilman allekirjoitusta pätevä.

10.06.2025

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Suoritusasoilmoituksen ajantasaisen, voimassa olevan version voi avata osoitteesta www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0103-6019-4

09

NB 0767 (järjestelmä 3)
NB 0921 (järjestelmä 2+)

PROD0189 StoPox TEP MultiTop EN 1504-2:2004

Pintasuojaustuotteet - Pinnoitteet
suojaus aineiden sisään tunkeutumista vastaan (1.3)
Kosteudenhallinta (2.2)
fysikaalinen kestävyys (5.1)
kemikaalikestävyys (6.1)
lisääntyvä sähkövastus (8.2)

Paloluokka	C _{fl} - s1 järjestelmien StoCretec OS 11a.5 ja StoCretec OS 11b.5-1 osana
Vesihöyryn läpäisy	luokka III järjestelmien StoCretec OS 11a.5 ja StoCretec OS 11b.5-1 osana
Repäisykoe tartuntalujuuden arvioimiseksi	≥ 2,0 (1,5) N/mm ² järjestelmien StoCretec OS 11a.5 ja StoCretec OS 11b.5-1 osana
Kulutuskestävyys	massan häviö < 3000 mg järjestelmien StoCretec OS 11a.5 ja StoCretec OS 11b.5-1 osana
Antistaattinen käyttäytyminen	NPD järjestelmien StoCretec OS 11a.5 ja StoCretec OS 11b.5-1 osana
Hilaristikko	NPD järjestelmien StoCretec OS 11a.5 ja StoCretec OS 11b.5-1 osana
Karheus	luokka III järjestelmien StoCretec OS 11a.5 ja StoCretec OS 11b.5-1 osana
Keinotekoinen säänkesto	NPD järjestelmien StoCretec OS 11a.5 ja StoCretec OS 11b.5-1 osana
Pituuskutistuminen	NPD järjestelmien StoCretec OS 11a.5 ja StoCretec OS 11b.5-1 osana
Lämpötilashokin kestävyys	NPD järjestelmien StoCretec OS 11a.5 ja StoCretec OS 11b.5-1 osana
Kapillaarinen vedenimeytyminen ja vedenläpäisevyys	w < 0,1 kg/(m ² *h ^{0,5}) järjestelmien StoCretec OS 11a.5 ja StoCretec OS 11b.5-1 osana
Iskunkestävyys	luokka I järjestelmien StoCretec OS 11a.5 ja StoCretec OS 11b.5-1 osana
Lämpölaajenemiskerroin	NPD järjestelmien StoCretec OS 11a.5 ja StoCretec OS 11b.5-1 osana
Kemikaalien kestävyys	NPD järjestelmien StoCretec OS 11a.5 ja StoCretec OS 11b.5-1 osana
Voimakkaan kemiallisen rasituksen kestävyys	kovuuden väheneminen < 50 % järjestelmien StoCretec OS 11a.5 ja StoCretec OS 11b.5-1 osana
Vaaralliset aineet	NPD järjestelmien StoCretec OS 11a.5 ja StoCretec OS 11b.5-1 osana
Tartuntalujuus märkään betoniin	NPD järjestelmien StoCretec OS 11a.5 ja StoCretec OS 11b.5-1 osana

Lämpötilan vaihteluiden kestävyys	$\geq 2,0$ (1,5) N/mm ² järjestelmien StoCretec OS 11a.5 ja StoCretec OS 11b.5-1 osana
Puristuslujuus	NPD järjestelmien StoCretec OS 11a.5 ja StoCretec OS 11b.5-1 osana
Hiilidioksidin läpäisy	sd > 50 m järjestelmien StoCretec OS 11a.5 ja StoCretec OS 11b.5-1 osana
Halkeamien silloituskyky	B 3.2 (-20 °C) järjestelmien StoCretec OS 11a.5 ja StoCretec OS 11b.5-1 osana