

# Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle

## StoPur BB 100

|                                                                                                     |                                                                                                                             |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Tuotetyypin yksilöllinen tunniste                                                                   | PROD0528 StoPur BB 100                                                                                                      |                                 |
| Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset)                                                  | Pintasuojaustuotteet - Pinnoitteet<br>suojaus aineiden sisään tunkeutumista vastaan (1.3)                                   |                                 |
| Valmistaja                                                                                          | Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen                                                                      |                                 |
| Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät | Järjestelmä 2+ (käyttö rakennuksissa ja infra-rakenteissa)<br><br>Järjestelmä 3 (käyttö palomääräysten alaisissa kohteissa) |                                 |
| Harmonisoitu standardi                                                                              | EN 1504-2:2004                                                                                                              |                                 |
| Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset                                                              | NB 0761 (järjestelmä 3)<br>NB 0921 (järjestelmä 2+)                                                                         |                                 |
| Eurooppalainen arviointiasiakirja                                                                   | Ei asiaankuuluva                                                                                                            |                                 |
| Eurooppalainen tekninen arviointi                                                                   | Ei asiaankuuluva                                                                                                            |                                 |
| Teknisestä arvioinnista vastaava laitos                                                             | Ei asiaankuuluva                                                                                                            |                                 |
| Asianmukainen tekninen asiakirja ja/tai tekninen erityisasiakirja                                   | Ei asiaankuuluva                                                                                                            |                                 |
| Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot                                                    | tuotetta käytetään pohjusteen kanssa:                                                                                       |                                 |
| Määrittävät ominaisuudet                                                                            | Suoritustaso                                                                                                                | Harmonisoitu, tekninen erittely |
| Paloluokka                                                                                          | B <sub>fl</sub> - s1                                                                                                        | Järjestelmä 3 / EN 1504-2:2004  |
| Vesihöyryn läpäisy                                                                                  | luokka II                                                                                                                   | järjestelmä 2+ / EN 1504-2:2004 |
| Repäisykoe tartuntalujuuden arvioimiseksi                                                           | ≥ 2,0 (1,5) N/mm <sup>2</sup>                                                                                               | järjestelmä 2+ / EN 1504-2:2004 |
| Antistaattinen käyttäytyminen                                                                       | NPD                                                                                                                         | järjestelmä 2+ / EN 1504-2:2004 |
| Hilaristikko                                                                                        | NPD                                                                                                                         | järjestelmä 2+ / EN 1504-2:2004 |
| Karheus                                                                                             | NPD                                                                                                                         | järjestelmä 2+ / EN 1504-2:2004 |
| Keinotekoinen säänkesto                                                                             | NPD                                                                                                                         | järjestelmä 2+ / EN 1504-2:2004 |
| Pituuskutistuminen                                                                                  | NPD                                                                                                                         | järjestelmä 2+ / EN 1504-2:2004 |
| Lämpötilashokin kestävyys                                                                           | NPD                                                                                                                         | järjestelmä 2+ / EN 1504-2:2004 |
| Kapillaarinen vedenimeytyminen ja vedenläpäisevyys                                                  | w < 0,1 kg/(m <sup>2</sup> *h <sup>0,5</sup> )                                                                              | järjestelmä 2+ / EN 1504-2:2004 |
| Lämpölaajenemiskerroin                                                                              | NPD                                                                                                                         | järjestelmä 2+ / EN 1504-       |

|                                   |           |                                           |
|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------------|
| Kemikaalien kestävyys             | NPD       | 2:2004<br>järjestelmä 2+ / EN 1504-2:2004 |
| Vaaralliset aineet                | NPD       | järjestelmä 2+ / EN 1504-2:2004           |
| Tartuntalujuus märkään betoniin   | NPD       | järjestelmä 2+ / EN 1504-2:2004           |
| Lämpötilan vaihteluiden kestävyys | NPD       | järjestelmä 2+ / EN 1504-2:2004           |
| Hiilidioksidin läpäisy            | sd > 50 m | järjestelmä 2+ / EN 1504-2:2004           |
| Halkeamien silloituskyky          | NPD       | järjestelmä 2+ / EN 1504-2:2004           |

*NPD = no performance determined*

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusaso on ilmoitettujen suoritusasojen joukon mukainen. Tämä suoritusasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Pp. Francisco Ramos / Julkisivu- ja sisätilatuotteiden päällikkö

Tämä jäljennös on laadittu koneellisesti ja on ilman allekirjoitusta pätevä.

12.12.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Suoritusasoilmoituksen ajantasaisen, voimassa olevan version voi avata osoitteesta [www.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce).



Sto SE &amp; Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0103-6061-1

09

NB 0761 (järjestelmä 3)

NB 0921 (järjestelmä 2+)

**PROD0528 StoPur BB 100  
EN 1504-2:2004**

Pintasuojaustuotteet - Pinnoitteet  
suojaus aineiden sisään tunkeutumista vastaan (1.3)

|                                                    |                                                        |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Paloluokka                                         | B <sub>fl</sub> - s1                                   |
| Vesihöyryn läpäisy                                 | luokka II                                              |
| Repäisykoe tartuntalujuuden arvioimiseksi          | ≥ 2,0 (1,5) N/mm <sup>2</sup>                          |
| Antistaattinen käyttäytyminen                      | NPD                                                    |
| Hilaristikko                                       | NPD                                                    |
| Karheus                                            | NPD                                                    |
| Keinotekoinen säänkesto                            | NPD                                                    |
| Pituuskutistuminen                                 | NPD                                                    |
| Lämpötilashokin kestävyys                          | NPD                                                    |
| Kapillaarinen vedenimeytyminen ja vedenläpäisevyys | $w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ |
| Lämpölaajenemiskerroin                             | NPD                                                    |
| Kemikaalien kestävyys                              | NPD                                                    |
| Vaaralliset aineet                                 | NPD                                                    |
| Tartuntalujuus märkään betoniin                    | NPD                                                    |
| Lämpötilan vaihteluiden kestävyys                  | NPD                                                    |
| Hiilidioksidin läpäisy                             | sd > 50 m                                              |
| Halkeamien silloituskyky                           | NPD                                                    |

