

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle

StoPur EB 700

Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus	PROD4504 StoPur EB 700
Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset)	EN 1504-2: Pintasuojaustuotteet - Pinnoitteet suojaus aineiden sisään tunkeutumista vastaan (1.3) Kosteudenhallinta (2.2) EN 13813: keinohartsilattialaasti
Valmistaja	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät	EN 1504-2: Järjestelmä 2+ (käyttö rakennuksissa ja infra-rakenteissa) Järjestelmä 3 (käyttö palomääräysten alaisissa kohteissa) EN 13813: Järjestelmä 3 (käyttö sisätiloissa, joita koskevat palomääräykset) Järjestelmä 4 (käyttö sisätiloissa)
Harmonisoitu standardi	EN 1504-2:2004 EN 13813:2002
Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset	NB 0767 (järjestelmä 3) NB 0921 (järjestelmä 2+)
Eurooppalainen arviointiasiakirja	Ei asiaankuuluva
Eurooppalainen tekninen arviointi	Ei asiaankuuluva
Teknisestä arvioinnista vastaava laitos	Ei asiaankuuluva
Asianmukainen tekninen asiakirja ja/tai tekninen erityisasiakirja	Ei asiaankuuluva

Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot

Määrittävät ominaisuudet	Suoritustaso	Harmonisoitu, tekninen erittely
Paloluokka	C _{fl} - s1 testattu StoPox 452 EP:n kanssa	Järjestelmä 3 / EN 1504-2:2004
Paloluokka	C _{fl} - s1 testattu StoPox 452 EP:n kanssa	Järjestelmä 3 / EN 13813:2002
Vesihöyryn läpäisy	luokka II	järjestelmä 2+ / EN 1504-2:2004
Tartuntavetolujuus	≥ B 1,5	Järjestelmä 4 / EN 13813:2002
Äänenvaimennustaso α _w	NPD	Järjestelmä 4 / EN 13813:2002
Vedenläpäisevyys	NPD	Järjestelmä 4 / EN 13813:2002

Kulutuksenkestävyys	≤ AR1..	Järjestelmä 4 / EN 13813:2002
Repäisykoe tartuntalujuuden arvioimiseksi	2,0 N/mm ²	järjestelmä 2+ / EN 1504-2:2004
Kulutuksenkestävyys	< 3000 mg	järjestelmä 2+ / EN 1504-2:2004
Kemikaalien kestävyys	NPD	Järjestelmä 4 / EN 13813:2002
Syövyttävien aineiden päästöt	SR	Järjestelmä 4 / EN 13813:2002
Äänieristys	NPD	Järjestelmä 4 / EN 13813:2002
Lämmöneriste	NPD	Järjestelmä 4 / EN 13813:2002
Kapillaarinen vedenimeytyminen ja vedenläpäisevyys	w < 0,1 kg / (m ² · h ^{0,5})	järjestelmä 2+ / EN 1504-2:2004
Iskunkestävyys	luokka I	järjestelmä 2+ / EN 1504-2:2004
Iskunkestävyys	≥ IR4	Järjestelmä 4 / EN 13813:2002
Hiilidioksidin läpäisy	sd > 50 m	järjestelmä 2+ / EN 1504-2:2004

NPD = no performance determined

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusaso on ilmoitettujen suoritusasojen joukon mukainen. Tämä suoritusasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Pp. Francisco Ramos / Julkisivu- ja sisätilatuotteiden päällikkö

Tämä jäljennös on laadittu koneellisesti ja on ilman allekirjoitusta pätevä.

25.10.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Suoritusasoilmoituksen ajantasaisen, voimassa olevan version voi avata osoitteesta www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0103-6112-2

21

NB 0767 (järjestelmä 3)

NB 0921 (järjestelmä 2+)

PROD4504 StoPur EB 700

EN 1504-2:

Pintasuojaustuotteet - Pinnoitteet

suojaus aineiden sisään tunkeutumista vastaan (1.3)

Kosteudenhallinta (2.2)

EN 13813:

keinohartsilattialaasti

Paloluokka	C _{fl} - s1 testattu StoPox 452 EP:n kanssa
Paloluokka	C _{fl} - s1 testattu StoPox 452 EP:n kanssa
Tartuntavetolujuus	≥ B 1,5
Vesihöyryn läpäisy	luokka II
Äänenvaimennustaso α _w	NPD
Vedenläpäisevyys	NPD
Kulutuksenkestävyys	≤ AR1
Repäisykoe tartuntalujuuden arvioimiseksi	2,0 N/mm ²
Kulutuksenkestävyys	< 3000 mg
Kemikaalien kestävyys	NPD
Syövyttävien aineiden päästöt	SR
Äänieristys	NPD
Lämmöneriste	NPD
Kapillaarinen vedenimeytyminen ja vedenläpäisevyys	w < 0,1 kg / (m ² · h ^{0,5})

Iskunkestävyys	luokka I
Iskunkestävyys	≥IR4
Hiilidioksidin läpäisy	sd > 50 m