

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle

StoPur SI 125

Tuotetypin yksilöllinen tunnistus	PRODH065 StoPur SI 125	
Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset)	keinohartsilattialaasti käytettäväksi sisätiloissa	
Valmistaja	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen	
Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät	Järjestelmä 4 (käyttö sisätiloissa, joita koskevat palomääräykset) Järjestelmä 4 (käyttö sisätiloissa)	
Harmonisoitu standardi	EN 13813:2002	
Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset		
Eurooppalainen arviointiasiakirja	Ei asiaankuuluva	
Eurooppalainen tekninen arviointi	Ei asiaankuuluva	
Teknisestä arvioinnista vastaava laitos	Ei asiaankuuluva	
Asianmukainen tekninen asiakirja ja/tai tekninen erityisasiakirja		
Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot	EN 13813:	
Määrittävät ominaisuudet	Suoritustaso	Harmonisoitu, tekninen erittely
Paloluokka	C _{fl} - s1	Järjestelmä 4 / EN 13813:2002
Vesihöyryn läpäisy	NPD	Järjestelmä 3 / EN 13813:2002
Tartuntavetolujuus	≥ B 1,5	Järjestelmä 3 / EN 13813:2002
Äänenvaimennustaso α _w	NPD	Järjestelmä 3 / EN 13813:2002
Kulutuksenkestävyys	≤ AR1..	Järjestelmä 3 / EN 13813:2002
Kemikaalien kestävyys	NPD	Järjestelmä 3 / EN 13813:2002
Syövyttävien aineiden päästöt	SR	Järjestelmä 3 / EN 13813:2002
Iskunkestävyys	≥IR4	Järjestelmä 3 / EN 13813:2002

NPD = no performance determined

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Allekirjoitus Francisco Ramos

Tämä jäljennös on laadittu koneellisesti ja on ilman allekirjoitusta pätevä.

10.03.2025

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Suoritustasoilmoituksen ajantasaisen, voimassa olevan version voi avata osoitteesta www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0103-6112-1

21

PRODH065 StoPur SI 125
EN 13813:2002

keinohartsilattialaasti käytettäväksi sisätiloissa

Paloluokka	C _{fl} - s1
Tartuntavetolujuus	≥ B 1,5
Vesihöyryn läpäisy	NPD
Äänenvaimennustaso α_w	NPD
Kulutuksenkestävyys	≤ AR1
Kemikaalien kestävyys	NPD
Syövyttävien aineiden päästöt	SR
Iskunkestävyys	≥ IR4