

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle

StoPur WV 200

Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus	PROD0308 StoPur WV 200
Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset)	keinohartsilattialaasti
Valmistaja	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät	Järjestelmä 4 (käyttö sisätiloissa) Järjestelmä 4 (käyttö sisätiloissa, joita koskevat palomääräykset)
Harmonisoitu standardi	EN 13813:2002
Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset	
Eurooppalainen tekninen arviointi	Ei asiaankuuluva
Teknisestä arvioinnista vastaava laitos	Ei asiaankuuluva
Asianmukainen tekninen asiakirja ja/tai tekninen erityisasiakirja	palo-ominaisuudet: E _{fl} (StoDok_20140624_2)

Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot

Määrittävät ominaisuudet	Suoritustaso	Harmonisoitu, tekninen erittely
Paloluokka	E _{fl} (StoDok_20140624_2)	Järjestelmä 4 / EN 13813:2002
Tartuntavetolujuus	≥ B 1,5	Järjestelmä 4 / EN 13813:2002
Äänenvaimennustaso α _w	NPD	Järjestelmä 4 / EN 13813:2002
Vedenläpäisevyys	NPD	Järjestelmä 4 / EN 13813:2002
Kulutuksenkestävyys	≤ AR1..	Järjestelmä 4 / EN 13813:2002
Kemikaalien kestävyys	NPD	Järjestelmä 4 / EN 13813:2002
Syövyttävien aineiden päästöt	SR	Järjestelmä 4 / EN 13813:2002
Äänieristys	NPD	Järjestelmä 4 / EN 13813:2002
Lämmöneriste	NPD	Järjestelmä 4 / EN 13813:2002
Iskunkestävyys	≥ IR4	Järjestelmä 4 / EN 13813:2002

NPD = no performance determined

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Allekirjoitus Francisco Ramos

Tämä jäljennös on laadittu koneellisesti ja on ilman allekirjoitusta pätevä.

10.07.2025

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Suoritustasoilmoituksen ajantasaisen, voimassa olevan version voi avata osoitteesta www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0103-6157-1

25

**PROD0308 StoPur WV 200
EN 13813:2002**

keinohartsilattialaasti

Paloluokka	E _{fl} (StoDok_20140624_2)
Tartuntavetolujuus	≥ B 1,5
Äänenvaimennustaso α_w	NPD
Vedenläpäisevyys	NPD
Kulutuksenkestävyys	≤ AR1
Kemikaalien kestävyys	NPD
Syövyttävien aineiden päästöt	SR
Äänieristys	NPD
Lämmöneriste	NPD
Iskunkestävyys	≥ IR4