

Suoritusasoilmoitus rakennustuotteelle

StoPur WV 202

Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus	PROD4527 StoPur WV 202	
Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset)	keinohartsilattialaasti	
Valmistaja	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen	
Suoritusason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät	Järjestelmä 4 (käyttö sisätiloissa)	
	Järjestelmä 4 (käyttö sisätiloissa, joita koskevat palomääräykset)	
Harmonisoitu standardi	EN 13813:2002	
Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset		
Eurooppalainen arviointiasiakirja	Ei asiaankuuluva	
Eurooppalainen tekninen arviointi	Ei asiaankuuluva	
Teknisestä arvioinnista vastaava laitos	Ei asiaankuuluva	
Asianmukainen tekninen asiakirja ja/tai tekninen erityisasiakirja	palo-ominaisuudet: E _{fi} (StoDok_20140624_2)	
Ilmoitettu suoritusasto/ilmoitetut suoritusastot	Tuotetta käytetään pinnoitusjärjestelmässä: StoFloor Comfort Elastic CL 125 koostuu komponenteista: StoPox GH 500 StoPur CL 125 StoPur WV 152 StoPur WV 202	
Määrittävät ominaisuudet	Suoritusasto	Harmonisoitu, tekninen erittely
Paloluokka	E _{fi} (StoDok_20140624_2)	Järjestelmä 4 / EN 13813:2002
Tartuntavetolujuus	≥ B 1,5	Järjestelmä 4 / EN 13813:2002
Äänenvaimennustaso α _w	NPD	Järjestelmä 4 / EN 13813:2002
Vedenläpäisevyys	NPD	Järjestelmä 4 / EN 13813:2002
Kulutuksenkestävyys	≤ AR1..	Järjestelmä 4 / EN 13813:2002
Kemikaalien kestävyys	NPD	Järjestelmä 4 / EN 13813:2002
Syövyttävien aineiden päästöt	SR	Järjestelmä 4 / EN 13813:2002
Äänieristys	NPD	Järjestelmä 4 / EN 13813:2002
Lämmöneriste	NPD	Järjestelmä 4 / EN 13813:2002

Iskunkestävyys	≥IR4	Järjestelmä 4 / EN 13813:2002
----------------	------	----------------------------------

NPD = no performance determined

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritusasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Pp. Francisco Ramos / Julkisivu- ja sisätilatuotteiden päällikkö

Tämä jäljennös on laadittu koneellisesti ja on ilman allekirjoitusta pätevä.

27.02.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Suoritusasoilmoituksen ajantasaisen, voimassa olevan version voi avata osoitteesta www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0103-6121-2

20

PROD4527 StoPur WV 202
EN 13813: 2002

keinohartsilattialaasti

Paloluokka	E _{fl} (StoDok_20140624_2)
Tartuntavetolujuus	≥ B 1,5
Äänenvaimennustaso α_w	NPD
Vedenläpäisevyys	NPD
Kulutuksenkestävyys	≤ AR1
Kemikaalien kestävyys	NPD
Syövyttävien aineiden päästöt	SR
Äänieristys	NPD
Lämmöneriste	NPD
Iskunkestävyys	≥ IR4