

Suoritusasoilmoitus rakennustuotteelle

StoSeal F 355

Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus	PROD0897 StoSeal F 355	
Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset)	EN 15651-1 saumausaine julkisivuelementeille sisä- ja ulkokäyttöön	
	EN 15651-4 saumausaine kävelyteille	
	Tyyppi F EXT-INT CC 20HM / PW EXT-INT CC 20HM: ilmastointi: menetelmä B kantava materiaali: anodisoitu alumiini ja laasti M1 esikäsittely tartuntakerroksella V40 (alumiini) ja V17 (laasti M1)	
Valmistaja	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen	
Suoritusason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät	Järjestelmä 3 Järjestelmä 3 (käyttö palomääräysten alaisissa kohteissa)	
Harmonisoitu standardi	EN 15651-1:2012, EN 15651-4:2012	
Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset	NB 0757	
Eurooppalainen arviointiasiakirja	Ei asiaankuuluva	
Eurooppalainen tekninen arviointi	Ei asiaankuuluva	
Teknisestä arvioinnista vastaava laitos	Ei asiaankuuluva	
Asianmukainen tekninen asiakirja ja/tai tekninen erityisasiakirja	Ei asiaankuuluva	
Ilmoitettu suoritusaso/ilmoitetut suoritusasot		
Määrittävät ominaisuudet	Suoritusaso	Harmonisoitu, tekninen erittely
Paloluokka	E	järjestelmä 3 / EN 15651-1, -4: 2012-12
Kestävyys	hyväksytty	järjestelmä 3 / EN 15651-1, -4: 2012-12
Kestävyys	≤ 3 mm	järjestelmä 3 / EN 15651-1, -4: 2012-12
Tilavuuden häviö	≤ 10 %	järjestelmä 3 / EN 15651-1, -4: 2012-12
Veto-ominaisuudet / venymisominaisuudet esijännitettynä veteen upottamisen jälkeen (elastinen)	NF (normaalikoko)	järjestelmä 3 / EN 15651-1, -4: 2012-12
Veto-ominaisuudet ei-kestäville saumausaineille alhaisella moduulilla kylmän ilmastoinnin alueilla	NF (normaalikoko)	järjestelmä 3 / EN 15651-1, -4: 2012-12
Veto-ominaisuudet esijännitettynä ei-kestäville saumausaineille kylmän ilmastoinnin alueilla	NF (normaalikoko)	järjestelmä 3 / EN 15651-1, -4: 2012-12
Terveydelle ja/tai ympäristölle vaarallisten kemikaalien	arvioitu	järjestelmä 3 / EN 15651-1, -

vapautuminen		4: 2012-12
Veto-ominaisuudet (sekannttimoduuli/murtovenymä)	> 0,4 MPa	järjestelmä 3 / EN 15651-1, - 4: 2012-12
Tartunta-/venymisominaisuudet jännityksen alaisena 28 vuorokautta kestävän veden vaikutuksen jälkeen	NF	järjestelmä 3 / EN 15651-1, - 4: 2012-12
Tartunta-/venymisominaisuudet jännityksen alaisena 28 vuorokautta kestävän suolaveden vaikutuksen jälkeen	NF	järjestelmä 3 / EN 15651-1, - 4: 2012-12
Murtolujuus	NF	järjestelmä 3 / EN 15651-1, - 4: 2012-12
Veto-ominaisuudet (sekannttimoduuli)	NPD - 30 °C	järjestelmä 3 / EN 15651-1, - 4: 2012-12

NPD = no performance determined

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusaso on ilmoitettujen suoritusasojen joukon mukainen. Tämä suoritusasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Pp. Francisco Ramos / Julkisivu- ja sisätilatuotteiden päällikkö

Tämä jäljennös on laadittu koneellisesti ja on ilman allekirjoitusta pätevä.

09.11.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Suoritusasoilmoituksen ajantasaisen, voimassa olevan version voi avata osoitteesta www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0103-0009-2

14

NB 0757

PROD0897 StoSeal F 355**EN 15651-1:2012****EN 15651-4:2012**

EN 15651-1

saumasaine julkisivuelementeille sisä- ja ulkokäyttöön

EN 15651-4

saumasaine kävelyteille

Tyyppi F EXT-INT CC 20HM / PW EXT-INT CC 20HM:

ilmastointi: menetelmä B

kantava materiaali: anodisoitu alumiini ja laasti M1

esikäsittely tartuntakerroksella V40 (alumiini) ja V17 (laasti M1)

Paloluokka	E
Kestävyys	hyväksytty
Kestävyys	≤ 3 mm
Tilavuuden häviö	≤ 10 %
Veto-ominaisuudet / venymisominaisuudet esijännitettynä veteen upottamisen jälkeen (elastinen)	NF (normaalikoko)
Veto-ominaisuudet ei-kestäville saumasaineille alhaisella moduulilla kylmän ilmaston alueilla	NF (normaalikoko)
Veto-ominaisuudet esijännitettynä ei-kestäville saumasaineille kylmän ilmaston alueilla	NF (normaalikoko)
Terveydelle ja/tai ympäristölle vaarallisten kemikaalien vapautuminen	arvioitu
Veto-ominaisuudet (sekanttmoduuli/murtovenymä)	> 0,4 MPa
Tartunta-/venymisominaisuudet jännityksen alaisena	NF

28 vuorokautta kestävä veden vaikutuksen jälkeen

Tartunta-/venymisominaisuudet jännityksen alaisena NF

28 vuorokautta kestävä suolaveden vaikutuksen jälkeen

Murtolujuus NF

Veto-ominaisuudet (sekanttimoduuli) NPD - 30 °C