

Suoritusasoilmoitus rakennustuotteelle

StoSeal F 505

Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus	PROD0855 StoSeal F 505	
Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset)	saumausaine ulkokäyttöön tyyppi F EXT-INT CC 25LM	
Valmistaja	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen	
Suoritusason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät	Järjestelmä 3	
Harmonisoitu standardi	EN 15651-1:2012	
Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset	NB 0751	
Eurooppalainen arviointiasiakirja	Ei asiaankuuluva	
Eurooppalainen tekninen arviointi	Ei asiaankuuluva	
Teknisestä arvioinnista vastaava laitos	ift Rosenheim GmbH	
Asianmukainen tekninen asiakirja ja/tai tekninen erityisasiakirja	Ei asiaankuuluva	
Ilmoitettu suoritusaso/ilmoitetut suoritusasot		
Määrittävät ominaisuudet	Suoritusaso	Harmonisoitu, tekninen erittely
Paloluokka	E	EN 15651-1:2012
Kestävyys	hyväksytty	EN 15651-1:2012
Kestävyys	≤ 3 mm	EN 15651-1:2012
Tilavuuden häviö	≤ 10 %	EN 15651-1:2012
Veto-ominaisuudet / venymisominaisuudet veteen upottamisen jälkeen (plastinen)	NPD	EN 15651-1:2012
Veto-ominaisuudet / venymisominaisuudet esijännitettynä veteen upottamisen jälkeen (elastinen)	NPD	EN 15651-1:2012
Veto-ominaisuudet ei-kestäville saumausaineille alhaisella moduulilla kylmän ilmaston alueilla	NPD	EN 15651-1:2012
Veto-ominaisuudet esijännitettynä ei-kestäville saumausaineille kylmän ilmaston alueilla	NPD	EN 15651-1:2012
Terveydelle ja/tai ympäristölle vaarallisten kemikaalien vapautuminen	arvioitu	EN 15651-1:2012
Veto-ominaisuudet (sekanttimoduuli/murtovenymä)	≤ 0,4 MPa	EN 15651-1:2012
Veto-ominaisuudet (sekanttimoduuli)	≤ 0,9 MPa	EN 15651-1:2012
NPD = no performance determined		

NPD = no performance determined

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Pp. Francisco Ramos / Julkisivu- ja sisätilatuotteiden päällikkö

Tämä jäljennös on laadittu koneellisesti ja on ilman allekirjoitusta pätevä.

09.11.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Suoritustasoilmoituksen ajantasaisen, voimassa olevan version voi avata osoitteesta www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0103-0008-1

14

NB 0751

**PROD0855 StoSeal F 505
EN 15651-1:2012**saumasaine ulkokäyttöön
tyyppi F EXT-INT CC 25LM

Paloluokka	E
Kestävyys	hyväksytty
Kestävyys	≤ 3 mm
Tilavuuden häviö	≤ 10 %
Veto-ominaisuudet / venymisominaisuudet veteen upottamisen jälkeen (plastinen)	NPD
Veto-ominaisuudet / venymisominaisuudet esijännitettynä veteen upottamisen jälkeen (elastinen)	NPD
Veto-ominaisuudet ei-kestäville saumasaineille alhaisella moduulilla kylmän ilmaston alueilla	NPD
Veto-ominaisuudet esijännitettynä ei-kestäville saumasaineille kylmän ilmaston alueilla	NPD
Terveydelle ja/tai ympäristölle vaarallisten kemikaalien vapautuminen	arvioitu
Veto-ominaisuudet (sekanttimoduuli/murtovenymä)	≤ 0,4 MPa
Veto-ominaisuudet (sekanttimoduuli)	≤ 0,9 MPa