



Suoritusasoilmoitus rakennustuotteelle

StoSilent Board 105 C

Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus	PROD3045 StoSilent Board 105 C
Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset)	alaslasketun katon peittävä pinta rakennusten sisätiloissa
Valmistaja	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Suoritusason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät	Järjestelmä 3 (palo-ominaisuudet) Järjestelmä 3 (koskee kaikkia muita "Tärkeitä ominaisuuksia" taulukossa)
Harmonisoitu standardi	EN 13964:2014
Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset	MA 39 Wien NB 1139
Eurooppalainen arviointiasiakirja	Ei asiaankuuluva
Eurooppalainen tekninen arviointi	Ei asiaankuuluva
Teknisestä arvioinnista vastaava laitos	Ei asiaankuuluva
Asianmukainen tekninen asiakirja ja/tai tekninen erityisasiakirja	Ei asiaankuuluva

Ilmoitettu suoritusaso/ilmoitetut suoritusasot

Määrittävät ominaisuudet	Suoritusaso	Harmonisoitu, tekninen erittely
Paloluokka	A2-s1, d0 StoSilent Distance C järjestelmä	EN 13964:2014
Äänenvaimennustaso α_w	katso testausraportti M 100 960/29 päiväyksellä 4. elokuuta 2021 Müller BBM	EN 13964:2014
Vaarallisten aineiden päästöt	asbestia tai formaldehydiä ei vapaudu	EN 13964:2014

NPD = no performance determined

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusaso on ilmoitettujen suoritusasojen joukon mukainen. Tämä suoritusasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Pp. Francisco Ramos / Julkisivu- ja sisätilatuotteiden päällikkö

Tämä jäljennös on laadittu koneellisesti ja on ilman allekirjoitusta pätevä.

10.03.2022
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Suoritusasoilmoituksen ajantasaisen, voimassa olevan version voi avata osoitteesta www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0101-0355-3

21

NB 1139

PROD3045 StoSilent Board 105 C
alaslasketun katon peittävä pinta
rakennusten sisätiloissa

Paloluokka

A2-s1, d0 StoSilent Distance C järjestelmä

Äänenvaimennustaso α_w

katso testausraportti M 100 960/29 päiväyksellä 4. elokuuta 2021 Müller BBM

Vaarallisten aineiden päästöt

asbestia tai formaldehydiä ei vapaudu