



Suoritusasoilmoitus rakennustuotteelle

StoSilent Board 110 S

Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus	PROD3042 StoSilent Board 110 S
Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset)	alaslasketun katon peittävä pinta rakennusten sisätiloissa
Valmistaja	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Suoritusason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät	Järjestelmä 3 (palo-ominaisuudet) Järjestelmä 3 (koskee kaikkia muita "Tärkeitä ominaisuuksia" taulukossa)
Harmonisoitu standardi	EN 13964:2014
Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset	IBS Linz NB 1322
Eurooppalainen arviointiasiakirja	Ei asiaankuuluva
Eurooppalainen tekninen arviointi	Ei asiaankuuluva
Teknisestä arvioinnista vastaava laitos	Ei asiaankuuluva
Asianmukainen tekninen asiakirja ja/tai tekninen erityisasiakirja	Ei asiaankuuluva

Ilmoitettu suoritusaso/ilmoitetut suoritusasot

Määrittävät ominaisuudet	Suoritusaso	Harmonisoitu, tekninen erittely
Paloluokka	A2-s1, d0 StoSilent Distance S järjestelmä	EN 13964:2014
Äänenvaimennustaso α_w	katso testausraportti M 129 900/10 päiväyksellä 6. kesäkuuta 2016 Müller BBM, katso testausraportti M 129 900/11 päiväyksellä 6. kesäkuuta 2016 Müller BBM, katso testausraportti M 129 900/12 päiväyksellä 6. kesäkuuta 2016 Müller BBM	EN 13964:2014
Vaarallisten aineiden päästöt	asbestia tai formaldehydia ei vapaudu	EN 13964:2014

NPD = no performance determined

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusaso on ilmoitettujen suoritusasojen joukon mukainen. Tämä suoritusasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Pp. Francisco Ramos / Julkisivu- ja sisätilatuotteiden päällikkö

Tämä jäljennös on laadittu koneellisesti ja on ilman allekirjoitusta pätevä.

10.12.2021
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Suoritusasoilmoituksen ajantasaisen, voimassa olevan version voi avata osoitteesta www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

0101-0259-4

16

NB 1322

PROD3042 StoSilent Board 110 S
EN 13964:2014 alaslasketun katon peittävä pinta
rakennusten sisätiloissa

Paloluokka

A2-s1, d0 StoSilent Distance S järjestelmä

Äänenvaimennustaso α_w

katso testausraportti M 129 900/10 päiväyksellä 6. kesäkuuta 2016 Müller BBM,
katso testausraportti M 129 900/11 päiväyksellä 6. kesäkuuta 2016 Müller BBM,
katso testausraportti M 129 900/12 päiväyksellä 6. kesäkuuta 2016 Müller BBM

Vaarallisten aineiden päästöt

asbestia tai formaldehydia ei vapaudu