

Suoritusasoilmoitus rakennustuotteelle

StoSilent Board 205 C

Tuotetypin yksilöllinen tunnistus	PROD4595 StoSilent Board 205 C
Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset)	alaslasketun katon peittävä pinta rakennusten sisätiloissa
Valmistaja	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Suoritusason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät	Järjestelmä 3 (palo-ominaisuudet) Järjestelmä 3 (koskee kaikkia muita "Tärkeitä ominaisuuksia" taulukossa)
Harmonisoitu standardi	EN 13964:2014
Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset	0672
Eurooppalainen arviointiasiakirja	Ei asiaankuuluva
Eurooppalainen tekninen arviointi	Ei asiaankuuluva
Teknisestä arvioinnista vastaava laitos	Ei asiaankuuluva
Asianmukainen tekninen asiakirja ja/tai tekninen erityisasiakirja	Ei asiaankuuluva

Ilmoitettu suoritusaso/ilmoitetut suoritusasot

Määrittävät ominaisuudet	Suoritusaso	Harmonisoitu, tekninen erittely
Paloluokka	A2-s1, d0 Järjestelmä StoSilent Distance C	EN 13964:2014
Äänenvaimennustaso α_w	katso testiraportti M 100 960/28 päiväyksellä 4. elokuuta 2021 Müller BBM	EN 13964:2014
Vaarallisten aineiden päästöt	asbestia tai formaldehydiä ei vapaudu	EN 13964:2014

NPD = no performance determined

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusaso on ilmoitettujen suoritusasojen joukon mukainen. Tämä suoritusasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

pp. Francisco Ramos / Julkisivu- ja sisätilatuotteiden päällikkö

Tämä jäljennös on laadittu koneellisesti ja on ilman allekirjoitusta pätevä.

18.11.2025

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Suoritusasoilmoituksen ajantasaisen, voimassa olevan version voi avata osoitteesta
www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0101-0370-2

21

0672

PROD4595 StoSilent Board 205 C
alaslasketun katon peittävä pinta
rakennusten sisätiloissa

Paloluokka

A2-s1, d0 Järjestelmä StoSilent Distance C

Äänenvaimennustaso α_w

katso testiraportti M 100 960/28 päiväyksellä 4. elokuuta 2021 Müller BBM

Vaarallisten aineiden päästöt

asbestia tai formaldehydiä ei vapaudu