

# Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle

## StoSilent Board 205 C

<b>Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus</b>	PROD4595 StoSilent Board 205 C
<b>Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset)</b>	alaslasketun katon peittävä pinta rakennusten sisätiloissa
<b>Valmistaja</b>	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
<b>Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät</b>	Järjestelmä 3 (palo-ominaisuudet) Järjestelmä 3 (koskee kaikkia muita "Tärkeitä ominaisuuksia" taulukossa)
<b>Harmonisoitu standardi</b>	EN 13964:2014
<b>Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset</b>	0672
<b>Eurooppalainen arviointiasiakirja</b>	Ei asiaankuuluva
<b>Eurooppalainen tekninen arviointi</b>	Ei asiaankuuluva
<b>Teknisestä arvioinnista vastaava laitos</b>	Ei asiaankuuluva
<b>Asianmukainen tekninen asiakirja ja/tai tekninen erityisasiakirja</b>	Ei asiaankuuluva

### Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot

Määrittävät ominaisuudet	Suoritustaso	Harmonisoitu, tekninen erittely
Paloluokka	A2-s1, d0 Järjestelmä StoSilent Distance C	EN 13964:2014
Äänenvaimennustaso $\alpha_w$	katso testausraportti B301035-01, 16.1.2026 Müller BBM (paksuus 19 mm), katso testausraportti B174476/1, 25.11.2025 Müller BBM (paksuus 25 mm)	EN 13964:2014
Vaarallisten aineiden päästöt	asbestia tai formaldehydiä ei vapaudu	EN 13964:2014

*NPD = no performance determined*

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

pp. Francisco Ramos / Julkisivu- ja sisätilatuotteiden päällikkö

Tämä jäljennös on laadittu koneellisesti ja on ilman allekirjoitusta pätevä.

26.05.2026

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Suoritustasoilmoituksen ajantasaisen, voimassa olevan version voi avata osoitteesta [www.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce).



Sto SE & Co. KGaA  
Ehrenbachstr. 1  
D-79780 Stühlingen

**0101-0370-3**

**21**

**0672**

**PROD4595 StoSilent Board 205 C**  
**EN 13964:2014 alaslasketun katon peittävä pinta**

rakennusten sisätiloissa

Paloluokka

A2-s1, d0 Järjestelmä StoSilent Distance C

Äänenvaimennustaso  $\alpha_w$

katso testausraportti B301035-01, 16.1.2026 Müller BBM (paksuus 19 mm),  
katso testausraportti B174476/1, 25.11.2025 Müller BBM (paksuus 25 mm)

Vaarallisten aineiden päästöt

asbestia tai formaldehydia ei vapaudu