

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle

StoSilent Coll MW

Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus	PROD3092 StoSilent Coll MW
Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset)	Rappauslaastil (GP) CS IV Seiniin, kattoihin, pilareihin ja väliseiniin ulkona ja sisätiloissa
Valmistaja	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät	Järjestelmä 4 (palo-ominaisuudet) Järjestelmä 4 (koskee kaikkia muita "Tärkeitä ominaisuuksia" taulukossa)
Harmonisoitu standardi	EN 998-1:2016
Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset	MPA NRW NB 0432
Eurooppalainen arviointiasiakirja	Ei asiaankuuluva
Eurooppalainen tekninen arviointi	Ei asiaankuuluva
Teknisestä arvioinnista vastaava laitos	Ei asiaankuuluva
Asianmukainen tekninen asiakirja ja/tai tekninen erityisasiakirja	Ei asiaankuuluva

Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot

Määrittävät ominaisuudet	Suoritustaso	Harmonisoitu, tekninen erittely
Paloluokka	A2-s1, d0	EN 998-1:2016
Vedenimukyky	W _c 1	EN 998-1:2016
Vesihöyryn läpäisy	≤ 25	EN 998-1:2016
Betonin tartuntalujuus	≥ 0,25 N/mm ² / Murtumakuvio B	EN 998-1:2016
Kestävyys	NPD	EN 998-1:2016
Vaaralliset aineet	NPD	EN 998-1:2016
Vesihöyryn diffuusiovastusluku μ	≤ 25	EN 998-1:2016
Lämmönjohtavuus	≤ 0,45 W/(m*K) für P=50 %:lle	EN 998-1:2016
Lämmönjohtavuus	≤ 0,49 W/(m*K) kun P=90 %	EN 998-1:2016

NPD = no performance determined

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

pp. Francisco Ramos / Julkisivu- ja sisätilatuotteiden päällikkö

Tämä jäljennös on laadittu koneellisesti ja on ilman allekirjoitusta pätevä.

11.06.2024

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Suoritustasoilmoituksen ajantasaisen, voimassa olevan version voi avata osoitteesta
www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0101-0312-2

18

NB 0432

PROD3092 StoSilent Coll MW
Rappauslaastil (GP) CS IV

Seiniin, kattoihin, pilareihin ja väliseiniin ulkona ja sisätiloissa

Paloluokka	A2-s1, d0
Vedenimukyky	W _c 1
Vesihöyryn diffuusiovastusluku μ	≤ 25
Lämmönjohtavuus	$\leq 0,45 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ för P=50 %:lle Taulukkoarvo
Lämmönjohtavuus	$\leq 0,49 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ kun P=90 % Taulukkoarvo
Betonin tartuntalujuus	$\geq 0,25 \text{ N/mm}^2$ / Murtumakuvio B
Kestävyys	NPD
Vesihöyryn läpäisy	≤ 25
Vaaralliset aineet	NPD