

Suoritusasoilmoitus rakennustuotteelle

StoSilent Fleece

Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus	PROD3058 StoSilent Fleece
Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset)	Seinien verhoustuote Seinien, väliseinien ja kattojen sisäverhous
Valmistaja	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Suoritusason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät	Järjestelmä 4 (palo-ominaisuudet) Järjestelmä 4 (koskee kaikkia muita "Tärkeitä ominaisuuksia" taulukossa)
Harmonisoitu standardi	EN 15102:2007
Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset	Ei asiaankuuluva
Eurooppalainen arviointiasiakirja	Ei asiaankuuluva
Eurooppalainen tekninen arviointi	Ei asiaankuuluva
Teknisestä arvioinnista vastaava laitos	Ei asiaankuuluva
Asianmukainen tekninen asiakirja ja/tai tekninen erityisasiakirja	Ei asiaankuuluva

Ilmoitettu suoritusaso/ilmoitetut suoritusasot

Määrittävät ominaisuudet	Suoritusaso	Harmonisoitu, tekninen erittely
Paloluokka	D-s3, d2	EN 15102:2007+A1:2011
Äänenvaimennustaso α_w	NPD	EN 15102:2007+A1:2011
Formaldehydipäästö	hyväksytty (< 120 mg/kg)	EN 15102:2007+A1:2011
Vaaralliset aineet: Raskasmetallit ja muut aineet	hyväksytty	EN 15102:2007+A1:2011
Vaaralliset aineet: Vinyyliloklidimonomeeri (VCM)	hyväksytty	EN 15102:2007+A1:2011
Lämmöneristävyys	NPD	EN 15102:2007+A1:2011

NPD = no performance determined

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusaso on ilmoitettujen suoritusasojen joukon mukainen. Tämä suoritusasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

pp. Francisco Ramos / Julkisivu- ja sisätilatuotteiden päällikkö

Tämä jäljennös on laadittu koneellisesti ja on ilman allekirjoitusta pätevä.

26.08.2025 Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Suoritusasoilmoituksen ajantasaisen, voimassa olevan version voi avata osoitteesta www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0101-0450-1

25

PROD3058 StoSilent Fleece
EN 15102 Seinien verhoustuote

Seinien, väliseinien ja kattojen sisäverhous

Paloluokka	D-s3, d2
Äänenvaimennustaso α_w	NPD
Formaldehydipäästö	hyväksytty (< 120 mg/kg)
Vaaralliset aineet: Raskasmetallit ja muut aineet	hyväksytty
Vaaralliset aineet: Vinyylilokloridimonomeeri (VCM)	hyväksytty
Lämmöneristävyys	NPD