



Suoritusasoilmoitus rakennustuotteelle

StoSilent Modular 230

Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus	PROD3622 StoSilent Modular 230 alaslasketun katon peittävä pinta <i>Eränumero, katso pakkauksen merkintä</i>		
Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset)	rakennusten sisätiloissa		
Valmistaja	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen		
Suoritusason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät	Järjestelmä 3 (palo-ominaisuudet) Järjestelmä 4 (koskee kaikkia muita "Tärkeitä ominaisuuksia" taulukossa)		
Harmonisoitu standardi	EN 13964:2014		
Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset	NB 0672		
Eurooppalainen arviointiasiakirja	Ei asiaankuuluva		
Eurooppalainen tekninen arviointi	Ei asiaankuuluva		
Teknisestä arvioinnista vastaava laitos	Ei asiaankuuluva		
Asianmukainen tekninen asiakirja ja/tai tekninen erityisasiakirja	Ei asiaankuuluva		
Ilmoitettu suoritusaso/ilmoitetut suoritusasot			
Määrittävät ominaisuudet	Suoritusaso	AVCP-järjestelmä	Harmonisoitu, tekninen erittely
Paloluokka	A2-s1, d0 levy pinnoitteella	Järjestelmä 3	EN 13964:2014
Paloluokka	C-s3, d0 PET-kuitukerros		EN 13964:2014
Vaarallisten aineiden päästöt	ei vapaudu asbestia		EN 13964:2014
Vaarallisten aineiden päästöt	formaldehydiluoikka E1		EN 13964:2014
Äänieristyspinta A (kohde) / m²	Katso testausraportti M 100 960/26 päiväyksellä 18. joulukuuta 2019 Müller BBM		EN 13964:2014

NPD = no performance determined

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusaso on ilmoitettujen suoritusasojen joukon mukainen. Tämä suoritusasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

23.11.2020
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Francisco Ramos / Julkisivu- ja sisätilatuotteiden päällikkö

Liite: Käyttöturvallisuustiedote
Suoritusasoilmoituksen ajantasaisen, voimassa olevan version voi avata osoitteesta www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0269-3

16

NB 0672

PROD3622 StoSilent Modular 230
EN 13964 alaslasketun katon peittävä pinta
rakennusten sisätiloissa

Paloluokka	A2-s1, d0 levy pinnoitteella
Paloluokka	C-s3, d0 PET-kuitukerros
Vaarallisten aineiden päästöt	ei vapaudu asbestia
Vaarallisten aineiden päästöt	formaldehydiluokka E1
Äänieristyspinta A (kohde) / m ²	Katso testausraportti M 100 960/26 päiväyksellä 18. joulukuuta 2019 Müller BBM