



Suoritusasoilmoitus rakennustuotteelle

StoSilent Plan

Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus	PROD0905 StoSilent Plan Pinnoite orgaanisilla sideaineilla <i>Eränumero, katso pakkauksen merkintä</i>		
Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset)	Seiniin, kattoihin, pilareihin ja väliseiniin sisätiloissa		
Valmistaja	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen		
Suoritusason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät	Järjestelmä 3 (palo-ominaisuudet) Järjestelmä 4 (koskee kaikkia muita "Tärkeitä ominaisuuksia" taulukossa)		
Harmonisoitu standardi	EN 15824:2017		
Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset	MPA Stuttgart NB 0672		
Eurooppalainen arviointiasiakirja	Ei asiaankuuluva		
Eurooppalainen tekninen arviointi	Ei asiaankuuluva		
Teknisestä arvioinnista vastaava laitos	Ei asiaankuuluva		
Asianmukainen tekninen asiakirja ja/tai tekninen erityisasiakirja	Ei asiaankuuluva		
Ilmoitettu suoritusaso/ilmoitetut suoritusasot			
Määrittävät ominaisuudet	Suoritusaso	AVCP-järjestelmä	Harmonisoitu, tekninen erittely
Paloluokka	A2-s1, d0	Järjestelmä 3	EN 15824:2017
Vedenimukyky	NPD		EN 15824:2017
Vesihöyryn läpäisy	V 1		EN 15824:2017
Lämmönjohtavuus	NPD		EN 15824:2017
Kestävyys	NPD		EN 15824:2017
Vaaralliset aineet	NPD		EN 15824:2017
Tartuntavetolujuus	≥ 0,3 MPa		EN 15824:2017

NPD = no performance determined

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusaso on ilmoitettujen suoritusasojen joukon mukainen. Tämä suoritusasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

02.05.2019
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Francisco Ramos / Julkisivu- ja sisätilatuotteiden päällikkö

Liite: Käyttöturvallisuustiedote
Suoritusasoilmoituksen ajantasaisen, voimassa olevan version voi avata osoitteesta www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0072-2

10

NB 0672

PROD0905 StoSilent Plan

EN 15824:2017 Pinnoite orgaanisilla sideaineilla

Seiniin, kattoihin, pilareihin ja väliseiniin sisätiloissa

Paloluokka	A2-s1, d0
Vedenimukyky	NPD
Lämmönjohtavuus	NPD
Tartuntavetolujuus	≥ 0,3 MPa
Kestävyys	NPD
Vesihöyryn läpäisy	V 1
Vaaralliset aineet	NPD