

Suoritusasoilmoitus rakennustuotteelle

StoVentre Threaded Rod MP

Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus	PROD4490 StoVentre Threaded Rod MP
Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset)	kannatinrakenteen osat alumiinista ja teräksestä alusrakennneosat tuulettuviin julkisivuihin
Valmistaja	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Suoritusason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät	Järjestelmä 2+
Harmonisoitu standardi	EN 1090-1:2009+A1:2011
Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset	TÜV Rheinland NB 0035
Eurooppalainen arviointiasiakirja	Ei asiaankuuluva
Eurooppalainen tekninen arviointi	Ei asiaankuuluva
Teknisestä arvioinnista vastaava laitos	Ei asiaankuuluva
Asianmukainen tekninen asiakirja ja/tai tekninen erityisasiakirja	Ei asiaankuuluva

Ilmoitettu suoritusaso/ilmoitetut suoritusasot

Määrittävät ominaisuudet	Suoritusaso	Harmonisoitu, tekninen erittely
Paloluokka	A1	EN 1090-1:2009+A1:2011
Kestävyys	käsittelemätön tai jauhemaalattu EN 12206-1 mukaisesti	EN 1090-1:2009+A1:2011
Geometriset toleranssit	EN 1090-2 mukaan (teräs) ja 1090-3 (alumiini)	EN 1090-1:2009+A1:2011
Soveltuvuus hitsaukseen	NPD	EN 1090-1:2009+A1:2011
Murtumissitkeys	NPD	EN 1090-1:2009+A1:2011
Kestävyys	Kantokyvyn on käyttötarkoituksen mukaisesti oltava seuraavien määritysten ja sääntöjen mukainen: harmonisoitu standardi EN 1090-1:2012-03 valmistus tapahtuu rakenneosamäärityksen mukaisesti liitteen ja EN 1090-2 ja 1090-3 mukaan toteutusluokka EXC 1 ja EXC 2	EN 1090-1:2009+A1:2011
Kadmiumpäästöt	NPD	EN 1090-1:2009+A1:2011
Radioaktiivisen säteilyn päästöt	NPD	EN 1090-1:2009+A1:2011

NPD = no performance determined

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusaso on ilmoitettujen suoritusasojen joukon mukainen. Tämä suoritusasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Pp. Francisco Ramos / Julkisivu- ja sisätilatuotteiden päällikkö

Tämä jäljennös on laadittu koneellisesti ja on ilman allekirjoitusta pätevä.

14.03.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Suoritusasoilmoituksen ajantasaisen, voimassa olevan version voi avata osoitteesta www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

0208-0021-1

23

NB 0035

PROD4490 StoVentre Threaded Rod MP
kannatinrakenteen osat alumiinista ja teräksestä
alusrakenneosat tuulettuviin julkisivuihin

Paloluokka	A1
Kestävyys	käsitlemätön tai jauhemaalattu EN 12206-1 mukaisesti
Geometriset toleranssit	EN 1090-2 mukaan (teräs) ja 1090-3 (alumiini)
Soveltuvuus hitsaukseen	NPD
Murtumissitkeys	NPD
Kestävyys	Kantokyvyn on käyttötarkoituksen mukaisesti oltava seuraavien määritysten ja sääntöjen mukainen: harmonisoitu standardi EN 1090-1:2012-03 valmistus tapahtuu rakenneosamäärittelyn mukaisesti liitteen ja EN 1090-2 ja 1090-3 mukaan toteutusluokka EXC 1 ja EXC 2
Kadmiumpäästöt	NPD
Radioaktiivisen säteilyn päästöt	NPD