

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle

Sto Saumausmassa WF

Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus	PROD0125 Sto Saumausmassa WF
Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset)	saumausaine julkisivuelementteihin saumatiiviste sisäkäyttöön, tyyppi F-INT konditionointi: menetelmä A, sitova täyteaine: laasti M ²
Valmistaja	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät	Järjestelmä 3 (palo-ominaisuudet) Järjestelmä 3 (koskee kaikkia muita "Tärkeitä ominaisuuksia" taulukossa)
Harmonisoitu standardi	EN 15651-1:2012
Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset	Ei asiaankuuluva
Eurooppalainen arviointiasiakirja	Ei asiaankuuluva
Eurooppalainen tekninen arviointi	Ei asiaankuuluva
Teknisestä arvioinnista vastaava laitos	Ei asiaankuuluva
Asianmukainen tekninen asiakirja ja/tai tekninen erityisasiakirja	Ei asiaankuuluva

Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot

Määrittävät ominaisuudet	Suoritustaso	Harmonisoitu, tekninen erittely
Paloluokka	E	EN 15651-1:2012
Kestävyys	hyväksytty	EN 15651-1:2012
Kestävyys	≤ 5 mm	EN 15651-1:2012
Tilavuuden häviö	≤ 45 %	EN 15651-1:2012
Veto-ominaisuudet / venymisominaisuudet veteen upottamisen jälkeen (plastinen)	≥ 25 % (23 °C)	EN 15651-1:2012
Terveydelle ja/tai ympäristölle vaarallisten kemikaalien vapautuminen	NPD	EN 15651-1:2012

NPD = no performance determined

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Pp. Francisco Ramos / Julkisivu- ja sisätilatuotteiden päällikkö

Tämä jäljennös on laadittu koneellisesti ja on ilman allekirjoitusta pätevä.

17.05.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Suoritustasoilmoituksen ajantasaisen, voimassa olevan version voi avata osoitteesta www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

0101-0227-2

14

PROD0125 Sto Saumasmassa WF
EN 15651-1:2012 saumasaine julkisivuelementteihin

saumatiiviste sisäkäyttöön, tyyppi F-INT
konditionointi: menetelmä A, sitova täyteaine: laasti M²

Paloluokka	E
Kestävyys	hyväksytty
Kestävyys	≤ 5 mm
Tilavuuden häviö	≤ 45 %
Veto-ominaisuudet / venymisominaisuudet veteen upottamisen jälkeen (plastinen)	≥ 25 % (23 °C)
Terveydelle ja/tai ympäristölle vaarallisten kemikaalien vapautuminen	NPD