

Tekninen tietolehti

StoBrick 1200

Rustiikit perinteiset tiililaatat



Ominaisuudet

Käyttö

- ulkokäyttöön
- julkisivuverhouksena
- eristerappausjärjestelmissä, tuulettuvissa julkisivujärjestelmissä ja massiivisilla alustoilla

Ominaisuudet

- pakkasenkestävä EN ISO 10545-12 mukaan
- valmistus EN 771-1 mukaisesti
- vedenimukyky: 6-25 %

Muoto

- pyydä tarjous

Erikoisominaisuuksia/ huomautuksia

- koot värisävyjen mukaan: katso suunnitteluopas

Alusta

Vaatimukset

- Kiinteä, kuiva, puhdas, kestävä
- Ei tartuntaa haittaavia aineita, härmettä eikä irtonaisia kerroksia
- Ei saa käyttää rappauslaastia liimaukseen
- Eristelevyjen liima-alueen osuus: vähintään 60 %
- Eristerappausjärjestelmän tulppakiinnitys: verkon läpi

Materiaalin käyttö

Käyttötapa

Huomioitavaa:
sauman leveys: 10-12 mm

Liimaus:
- kiinnityslaasti: StoColl KM
- saumauslaasti: StoColl FM-K, StoColl FM-E
- tuote asennetaan floating-buttering-menetelmällä

Ohjeet, suositukset, erityistietoja, muuta

Minimoi erän poikkeamat:
- Tilaa kerralla koko kohteessa tarvittava määrä.

Värivaihteluiden aikaansaamiseksi:
- Keraamisia laattoja ja tiiliä asennettaessa on varmistettava, että ne sekoitetaan hyvin.
- Suositus: Sekoita 5 lavan keraamiset laatat ja tiilet keskenään. Myös yksiväriset lajit on sekoitettava keskenään.

Ulokekivet leikataan rakennustyömaalla kokonaisista tiililaatoista.

Ota huomioon hyväksynnät:

Tekninen tietolehti

StoBrick 1200

- Kansalliset ja kansainväliset hyväksynnät on otettava huomioon.

Ota huomioon lisätiedot:

- Katso valikoimaluettelo
- Katso käyttöohje

Toimitus

Värisävy Yksivärisestä värilliseen, vaihtelevasti katso valikoima

Varastointi

Varastointiolosuhteet Varastointi kuivassa.

Varastointiaika Pakattuna voidaan varastoida rajoittamattoman ajan.

Merkintä

Turvallisuus Kyseessä oleva tuote on valmiste. Käyttöturvallisuustiedotteen laadintaa REACH määräyksen (EY) nro 1907/2006, liitteen II mukaisesti, ei vaadita. Lisätietoja löytyy osoitteesta www.sto.de otsakkeen Service & Tools / REACH-asetuksen alta.

Lisätietoja

Tämän teknisen tietolehden tiedot on tarkoitettu tavallisen käyttötarkoituksen tai soveltuvuuden varmistamiseen ja ne perustuvat tietoihimme ja kokemukseemme. Ne eivät kuitenkaan vapauta käyttäjää omasta vastuusta tarkastaa soveltuvuus. Käyttöalueista, joita ei yksiselitteisesti mainita tässä teknisessä tietolehdessä, pitää ensin sopia Sto Finexter Oy:n kanssa. Ilman hyväksyntää käyttö tapahtuu omalla vastuulla. Tämä koskee erityisesti tuotteiden käyttämistä muiden tuotteiden kanssa.

Uuden teknisen tietolehden ilmestyessä kaikki siihen asti julkaistut tekniset tietolehdet eivät ole enää päteviä. Uusin versio on saatavana Internetistä www.sto.fi.

Sto Finexter Oy
Suokallionkuja 8 G
FI - 01740 VANTAA
Puhelin: 0201 104 728
E-mail: asiakaspalvelu@sto.com
www.sto.fi