

Tekninen tietolehti

StoClean Allstar

Erittäin tehokas vesiohenteinen
yleispuhdistusaine



Ominaisuudet

Käyttö

- ulkokäyttöön
- sisäkäyttöön
- voidaan käyttää monilla julkisivu- ja kattopinnoilla
- galvanoiduille metalleille, pinnoitetuille metalleille, pinnoittamattomille metalleille, lakatuille metalleille
- trapetsipelleille, alumiinipinnoille, alumiiniseoksille, ruostumattomalle teräkselle
- mineraalisille pinnoitteille, orgaanisille pinnoitteille, mineraalisille maaleille, orgaanisille maaleille
- korkeapainelaminaattilevyille (HPL), kuitusementille, lasille, keramiikalle, muoville, Alucobond®:ille
- pinttyneen lian hellävaraiseen puhdistamiseen

Ominaisuudet

- erittäin tehokas tiiviste
- korkea pinta-alateho
- biologisesti hajoava
- antistaattiset ominaisuudet
- erittäin hyvä syvävaikutus
- puhdistaa hellävaraisesti
- ei syövytä metalleja
- irrottaa julkisivusta orgaanisen ja epäorgaanisen lian
- poistaa rasvan, öljyn, vahan, hiilen, kerosiinin, noen, musteen ja muun itsepintaisen lian
- on pesu- ja puhdistusaineita koskevan lain mukainen
- soveltuu elintarvikealoille Institut Freseniuksen hyväksynnän mukaisesti

Tekniset tiedot

Kriteeri	Standardi/ testausmenetelmä	Arvo/ Yksikkö	Viittaukset
PH-arvo		11 - 11,4	

Ilmoitetut ominaisarvot ovat keskiarvoja tai noin-arvoja. Tuotteissamme käytettävien luonnon raaka-aineiden vuoksi yksittäisten toimitusten arvot voivat hieman poiketa ilmoitetuista arvoista. Se ei kuitenkaan vaikuta tuotteen soveltuvuuteen.

Alusta

Vaatimukset Testaa, että tuote soveltuu alustalle.

Materiaalin käyttö

Käyttölämpötila Alustan ja ilman lämpötila:
Alin lämpötila: +5 °C

Tekninen tietolehti

StoClean Allstar

Sekoitusuhde

StoClean Allstar : vesi
1:1 - 1:200

Sekoitusuhde riippuu alustan tyypistä ja likaantuneisuudesta. Parhaat tulokset saavutetaan yleensä sekoitussuhteella 1:20.

Materiaalimenekki	Käyttötapa	Menekki n.	
	alustasta riippuen	100 - 200	ml/m ²
Ilmoitetut menekkimäärät ovat vain ohjeellisia. Tarkat menekit pitää tarvittaessa selvittää kohdekohtaisesti.			
Käyttötapa	1. Tuote annostellaan puhdistettavalle pinnalle. Käyttö: suihkutuspöytä, harjaus 2. Tuotteen annetaan vaikuttaa. - Vaikutusaika: 5-15 minuuttia - Vaikutusaika määräytyy likaantumistaseen mukaisesti. 3. Tuote huuhdellaan pinnalta runsaalla vedellä. Työkalu: painepesuri, harja Huomautus: - Mekaaninen irrotus hiomakankaalla on tarpeen vain, kun lika on erittäin pinttynyttä. - Imevät alustat: tarvittaessa alusta esikastellaan. - Tee koepinta. - Yhtenäiset pinnat puhdistetaan värisävy muutosten välttämiseksi.		
Kuivuminen, kovettuminen, viimeistelyaika	Pinnan annetaan kuivua täysin kuivaksi. Seuraavat tekijät vaikuttavat kuivumisaikaan ennen mahdollista jatkokäsittelyä: - Alusta - suhteellinen ilmankosteus - ympäristön lämpötila - ilmavirtaus Pinnan saa jatkokäsitellä vasta, kun se on täysin kuivunut.		
Työvälineiden puhdistaminen	Puhdista heti käytön jälkeen vedellä.		
Toimitus			
Värisävy	Kellertävä		
Pakkaus	1 litran pullo, 5 litran kanisteri		
Varastointi			
Varastointiolosuhteet	Varastoitava tiiviisti suljettuna kuivassa paikassa, ei alle +5° C lämpötilassa. Suojattava suoralta auringonvalolta.		
Varastointiaika	Enintään 24 kuukautta.		

Tekninen tietolehti

StoClean Allstar

Merkintä

Tuoteryhmä Puhdistusaineet

Turvallisuus Noudata käyttöturvallisuustiedotetta!
Turvallisuusohjeet koskevat käyttövalmistaa, käsittelemätöntä tuotetta.

EUH210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

Lisätietoja

Tämän teknisen tietolehden tiedot on tarkoitettu tavallisen käyttötarkoituksen tai soveltuvuuden varmistamiseen ja ne perustuvat tietoihimme ja kokemukseemme. Ne eivät kuitenkaan vapauta käyttäjää omasta vastuusta tarkastaa soveltuvuus. Käyttöalueista, joita ei yksiselitteisesti mainita tässä teknisessä tietolehdessä, pitää ensin sopia Sto Finexter Oy:n kanssa. Ilman hyväksyntää käyttö tapahtuu omalla vastuulla. Tämä koskee erityisesti tuotteiden käyttämistä muiden tuotteiden kanssa.

Uuden teknisen tietolehden ilmestyessä kaikki siihen asti julkaistut tekniset tietolehdet eivät ole enää päteviä. Uusin versio on saatavana Internetistä osoitteesta www.sto.fi.

Sto Finexter Oy
Suokallionkuja 8 G
FI - 01740 VANTAA
Puhelin: 0201 104 728
E-mail: asiakaspalvelu@sto.com
www.sto.fi