

# Tekninen tietolehti

## StoDivers F 100

Vedentarvetta vähentävä lisäaine



### Ominaista

#### Käyttö

- vedentarvetta vähentävä lisäaine StoCrete R40 laastille

#### Ominaisuudet

- yksikomponenttinen
- helpottaa tuoreen betonin käsittelyä
- notkistaa laastia
- ei heikennä lopputuotteen toimivuutta

#### Ulkonäkö

- kellertävän ruskea neste

### Tekniset tiedot

Kriteeri	Standardi / testausmenetelmä	Arvo/ Yksikkö	Viittaukset
Tiheys (+20 °C)		1,05 ± 0,02 kg/liitra	
pH-arvo (28 vrk)		6,5 ± 1,5	
Kuiva-ainepitoisuus		23 ± 1 paino- %	
Natriumekvivalentti Na <sub>2</sub> O		< 2,0 %	
Kloridipitoisuus		< 0,01 %	
Jäätymispiste		0 °C	

Ilmoitetut ominaisarvot ovat keskiarvoja tai likiarvoja.

### Alusta

#### Vaatimukset

Katso tuotteen StoCrete R40 tekninen tietolehti.

### Materiaalin käyttö

#### Käyttölämpötila

Noudata laastille ilmoitettua alinta käsittelyn ja alustan lämpötilaa  
Alin käsittelyn, alustan ja materiaalin lämpötila: +5 °C  
Ylin käsittelyn, alustan ja materiaalin lämpötila: + 30 °C

#### Sekoitussuhde

Suurin suositeltu sekoitussuhde:  
StoCrete R 40 20 kg on 5 cl  
StoCrete R 40 700 kg on 1,7 l  
StoCrete R 40 1000 kg on 2,4 l

#### Materiaalin valmistelu

Sekoita laasti teknisen tietolehden mukaisesti.  
Tämän jälkeen lisää StoDivers F 100 yllä olevan ohjeen mukaan ja sekoita  
n. 1 minuutti.

#### Työvälineiden puhdistaminen

Heti käytön jälkeen vedellä.

# Tekninen tietolehti

## StoDivers F 100

### Toimitus

**Pakkaus** Kanisteri 10 litraa

### Varastointi

**Varastointiolosuhteet** Suojattava pakkaselta, kuumuudelta ja auringonvalolta.

**Varastointiaika** Alkuperäisastiassa päivämäärään ... (katso pakkaus).

### Merkintä

**Tuoteryhmä** Lisäaine

**Turvallisuus** Huomioi tuotteen käsittelyä, varastointia ja jätteenkäsittelyä koskevat ohjeet.

### Lisätietoja

Tämän teknisen tietolehden tiedot on tarkoitettu tavallisen käyttötarkoituksen tai soveltuvuuden varmistamiseen ja ne perustuvat tietoihimme ja kokemukseemme. Ne eivät kuitenkaan vapauta käyttäjää omasta vastuusta tarkastaa soveltuvuus.

Käyttöalueista, joita ei yksiselitteisesti mainita tässä teknisessä tietolehdessä, pitää ensin sopia Sto Finexter Oy:n kanssa. Ilman hyväksyntää käyttö tapahtuu omalla vastuulla. Tämä koskee erityisesti tuotteiden käyttämistä muiden tuotteiden kanssa.

Uuden teknisen tietolehden ilmestyessä kaikki siihen asti julkaistut tekniset tietolehdet eivät ole enää päteviä. Uusin versio on saatavana Internetistä [www.sto.fi](http://www.sto.fi).

Sto Finexter Oy  
Suokallionkuja 8 G  
FI - 01740 VANTAA  
Puhelin: 0201 104 728  
E-mail: [asiakaspalvelu@sto.com](mailto:asiakaspalvelu@sto.com)  
[www.sto.fi](http://www.sto.fi)