

Tekninen tietolehti

StoGraffiti Stripper Soft

Töhryjen puhdistusaine

Ominaista

Käyttö

- sisä- ja ulkokäyttöön
- töhryjen poistamiseen mineraalisilta alustoilta, esim betoni, luonnonkivi, muuraus
- töhryjen poistamiseen liuotinainetta kestävilta pinoilta, esim puu, kaakeli, lasi
- poistaa nitro-, keinoharts- ja akryylipohjaiset ruiskulakat
- poistaa ruiskumaalien, tussien ja kuulakärkikynien töhryt
- poistaa tekstiilin liuotinainetta kestävilta pinoilta
- poistaa dispersiomaalit

Ominaisuudet

- ei sisällä kloorattuja hiilivetyjä
- ei aiheuta muutoksia mineraalisilla alustoilla
- korkea leimahduspiste
- biologisesti hajoava jätevesilaitoksissa
- mieto haju
- matalaviskoosinen

Ulkonäkö

- värittömästä maitomaiseen

Alusta

Esikäsittely

Tarkista kohde- ja ympäristöolosuhteet. Jos puhdistus suoritetaan korkeapainepesurilla, puhdistusjätteen keräys pitää suunnitella. Työmaasta pitää ilmoittaa viranomaisille. Kun StoGraffiti Stripper Softin yhteydessä käytetään painepesuria, suositellaan ympäristön suojaamista suojapeitteellä ja erityisten turvaohjeiden noudattamista. Suojaa pinnat muovilla! Tee koepinta ja varmista että StoGraffiti Stripper Soft ei vahingoita käsiteltävää pintaa.

Käyttöohje

Kyttölämpötila

Alin ilman ja alustan lämpötila: +10 °C

Materiaalimenekki

Käyttö

Materiaalimenekki n.

0,2 – 1,0 l/m²

Materiaalimenekki riippuu muun muassa materiaalin käytöstä, alustasta ja materiaalin notkeudesta. Ilmoitetut menekit ovat vain ohjeellisia. Tarkat menekit pitää tarvittaessa selvittää kohdekohtaisesti.

Materiaalin käsittely

Pienet alat käsitellään siveltimellä tai lastalla. Isot alat käsitellään korkeapainepesulla. Levitä ainetta alhaalta ylöspäin.

Jotta puhdistus olisi mahdollisimman tehokasta, puhdistusainetta pitää levittää tarpeeksi paksu kerros. Jos ainetta levitetään ohut kerros, pinnasta tulee kuiva ja valkoinen. Älä huuhto vedellä, vaan levitä toinen kerros puhdistusprosessin aktivoimiseksi.

Vaikutusaika

Muutamasta minuutista useaan tuntiin, töhrystä ja alustasta riippuen.

Tekninen tietolehti

StoGraffiti Stripper Soft

Pesu

Irronneet töhryt/graffiitit huuhdellaan pois heti sopivalla irtoamishetkellä.

Poista irronnut graffiti mekaanisesti juuriharjalla, joka on kastettu StoGraffiti Stripper Softiin, ennen pesua korkeapainepesurilla. Tämän jälkeen pese pois irronnut graffiti korkeapainepesurilla ja kuumalla vedellä, n. +80°C, paine 60-130 bar, alhaalta ylöspäin puhdistettua pintaa kohti. Korkeapainepistooli on pidettävä pois pinnoilta, joissa on puhdistusainetta, jotta puhdistusaineen reagointi ei esty aineen joutuessa kosketukseen veden kanssa.

Työvälineiden puhdistaminen Puhdista heti käytön jälkeen vedellä.

Toimitus

Pakkaus 1 l

Varastointi

Varastointiolosuhteet Varastointi astiat tiiviisti suljettuina, ei saa jäätyä.

Varastointiaika Alkuperäispakkauksessa ... (katso pakkaus) saakka.

Merkintä

Tuoteryhmä Töhryjen puhdistusaine

Turvallisuus

Käyttöturvallisuustiedote voidaan tulostaa www.sto.fi
Huomioi tuotteen käsittelyä, varastointia ja jätteenkäsittelyä koskevat ohjeet

Lisätietoja

Tämän teknisen tietolehden tiedot on tarkoitettu tavallisen käyttötarkoituksen tai soveltuvuuden varmistamiseen ja ne perustuvat tietoihimme ja kokemukseemme. Ne eivät kuitenkaan vapauta käyttäjää omasta vastuusta tarkastaa soveltuvuus.
Käyttöalueista, joita ei yksiselitteisesti mainita tässä teknisessä tietolehdessä, pitää ensin sopia Sto Finexter Oy:n kanssa. Ilman hyväksyntää käyttö tapahtuu omalla vastuulla. Tämä koskee erityisesti tuotteiden käyttämistä muiden tuotteiden kanssa.

Uuden teknisen tietolehden ilmestyessä kaikki siihen asti julkaistut tekniset tietolehdet eivät ole enää päteviä. Uusin versio on saatavana Internetistä osoitteesta www.sto.fi.

Sto Finexter Oy
Suokallionkuja 8 G
FI - 01740 VANTAA
Puhelin: 0201 104 728
E-mail: asiakaspalvelu@sto.com
www.sto.fi