

Tekninen tietolehti

StoJet P 106

Injektointitulppa 6 mm, EP- ja PUR-injektointihartseille



Ominaisuudet

Käyttö

- yleiskäyttöinen täyttöputki rakenteelliseen ja elastiseen halkeamien injektointiin talo- ja infrarakentamisessa
- laatoituksen ristiliitossaumoihin
- kuivissa ja kosteissa halkeamissa EN 1504-5 mukaisesti

Ominaisuudet

- kartiomainen injektointitulppa paluuvirtauskanavilla
- soveltuu erittäin hyvin pintalattioiden onteloiden alipaineinjektointiin

Erikoisominaisuuksia/huomautuksia

- ohutseinämaisissä rakenneosissa porareikä voidaan porata suoraan halkeamaan
- poranterän halkaisija 6 mm

Alusta

Vaatimukset

Tiivistämistä varten betonialusta hiotaan ja puhdistetaan halkeaman alueelta. Halkeama puhdistetaan teollisuuspölynimurilla tai puhaltamalla öljyttömällä paineilmalla.

Kun tiivistetään StoJet PUK:lla, halkeaman, halkeaman reunojen ja sivupintojen kosteus pitää olla "kuiva" EN 1504-5 mukaisesti.

Materiaalin käyttö

Käyttötapa

Porareiät Ø 6 mm porataan 45° kulmassa betonin pintaan nähden halkeaman molemmille puolille.

Porareikien etäisyys halkeamasta ja halkeaman suuntaisesti: Puolet rakennusosan paksuudesta.

Ohutseinämaisissä rakenteissa porareiät porataan suoraan halkeamaan.

Injektointitulpat P 106 lyödään porareikien puhdistamisen jälkeen porareikiin.

Tarpeen vaatiessa halkeama pitää täyttää. Päälle ruuvataan injektointinippa.

Kulloistenkin vaatimusten mukaisesti halkeama täytetään kokonaan PUR- tai EP-injektointihartsilla.

Injektointitulpat lyödään vasaralla. Aukko tehdään aina rakenneosan pinnan alapuolelle.

Injektointitulpat suljetaan lopuksi mukana toimitetuilla peitetulpilla.

Sopii seuraaville täyttöaineille: StoJet IHS, StoJet IHS 93, StoJet PU VH 200,

Tekninen tietolehti

StoJet P 106

StoJet PIH NV, StoJet PIH 200

Työstöpaine: alipainemenetelmä

**Ohjeet, suositukset,
erityistietoja, muuta**

Yleisiä käsittelyohjeita osoitteessa www.stocretec.de sekä uusimman ohjekirjan liitteestä "Tekniset tietolehdet".

Toimitus**Pakkaus**

Purkki

Tuotenumero**Merkintä****Pakkaus**

01400-001

StoJet P 106

100 kpl purkki

Varastointi**Varastointiolosuhteet**

Varastointi kuivassa.

Merkintä**Tuoteryhmä**

Nipat

Lisätietoja

Tämän teknisen tietolehden tiedot on tarkoitettu tavallisen käyttötarkoituksen tai soveltuvuuden varmistamiseen ja ne perustuvat tietoihimme ja kokemukseemme. Ne eivät kuitenkaan vapauta käyttäjää omasta vastuusta tarkastaa soveltuvuus. Käyttöalueista, joita ei yksiselitteisesti mainita tässä teknisessä tietolehdessä, pitää ensin sopia Sto Finexter Oy:n kanssa. Ilman hyväksyntää käyttö tapahtuu omalla vastuulla. Tämä koskee erityisesti tuotteiden käyttämistä muiden tuotteiden kanssa. Uuden teknisen tietolehden ilmestyessä kaikki siihen asti julkaistut tekniset tietolehdet eivät ole enää päteviä. Uusin versio on saatavana Internetistä www.sto.fi.

Sto Finexter Oy
Suokallionkuja 8 G
FI - 01740 VANTAA
Puhelin: 0201 104 728
E-mail: asiakaspalvelu@sto.com
www.sto.fi