

Tekninen tietolehti

StoJet P 110

Injektointitulppa 10 mm, EP- ja PUR-injektointihartseille



Ominaisuudet

Käyttö

- yleiskäyttöinen täyttöputki rakenteelliseen ja elastiseen halkeamien injektointiin talo- ja infrarakentamisessa
- kuivissa ja kosteissa halkeamissa EN 1504-5 mukaisesti

Ominaisuudet

- kartiomainen injektointitulppa paluuvirtauskanavilla

Erikoisominaisuuksia/huomautuksia

- ohutseinämaisissä rakennosissa porareikä voidaan porata suoraan halkeamaan

Alusta

Vaatimukset

Tiivistämistä varten betonialusta hiotaan ja puhdistetaan halkeaman alueelta. Halkeama puhdistetaan teollisuuspölynimurilla tai puhaltamalla öljyttömällä paineilmalla.

Kun tiivistetään StoJet PUK:lla, halkeaman, halkeaman reunojen ja sivupintojen kosteus pitää olla "kuiva" EN 1504-5 mukaisesti.

Materiaalin käyttö

Käyttötapa

Porareiät Ø 10 mm porataan 45° kulmassa betonipintaan halkeaman molemmille puolille.

Porareikien etäisyys halkeamasta ja halkeaman suuntaisesti: Puolet rakennusosan paksuudesta.

Ohutseinämaisissä rakenteissa porareiät porataan suoraan halkeamaan.

Injektointitulpat P 110 lyödään porareikien puhdistamisen jälkeen porareikiin.

Tarpeen vaatiessa halkeama pitää täyttää. Päälle ruuvataan injektointinippa.

Kulloistenkin vaatimusten mukaisesti halkeama täytetään kokonaan PUR- tai EP-injektointihartsilla.

Injektointitulpat lyödään vasaralla. Aukko tehdään aina rakennososan pinnan alapuolelle.

Injektointitulpat suljetaan lopuksi mukana toimitetuilla peitetulpilla.

Sopii seuraaville täyttöaineille: StoJet IHS, StoJet IHS 93, StoJet PU VH 200, StoJet PIH NV, StoJet PIH 200

Käsittelypaine maks. 200 bar, noudata betonin lujuudesta määräytyvää maks. käsittelypainetta.

Tekninen tietolehti

StoJet P 110

Ohjeet, suositukset, erityistietoja, muuta Yleisiä käsittelyohjeita osoitteessa www.stocretec.de sekä uusimman ohjekirjan liitteestä "Tekniset tietolehdet".

Toimitus

Pakkaus Purkki

	Tuotenumero	Merkintä	Pakkaus
	01401-001	StoJet P 110	100 kpl purkki

Varastointi

Varastointiolosuhteet Varastointi kuivassa.

Merkintä

Tuoteryhmä Nipat

Lisätietoja

Tämän teknisen tietolehden tiedot on tarkoitettu tavallisen käyttötarkoituksen tai soveltuvuuden varmistamiseen ja ne perustuvat tietoihimme ja kokemukseemme. Ne eivät kuitenkaan vapauta käyttäjää omasta vastuusta tarkastaa soveltuvuus. Käyttöalueista, joita ei yksiselitteisesti mainita tässä teknisessä tietolehdessä, pitää ensin sopia Sto Finexter Oy:n kanssa. Ilman hyväksyntää käyttö tapahtuu omalla vastuulla. Tämä koskee erityisesti tuotteiden käyttämistä muiden tuotteiden kanssa. Uuden teknisen tietolehden ilmestyessä kaikki siihen asti julkaistut tekniset tietolehdet eivät ole enää päteviä. Uusin versio on saatavana Internetistä www.sto.fi.

Sto Finexter Oy
Suokallionkuja 8 G
FI - 01740 VANTAA
Puhelin: 0201 104 728
E-mail: asiakaspalvelu@sto.com
www.sto.fi