

Tekninen tietolehti

StoLook Wax

Väritön suojavaha



Ominaisuudet

Käyttö

- sisäkäyttöön
- viimeistelykerroksena StoCalce Marmorino, StoCalce Veneziano ja StoCalce Fondo -pinnoilla
- viimeistelyyn yhdessä StoLook koristejauheen kanssa
- ei saa käyttää roiskevesialueilla

Ominaisuudet

- suojaa pintaa
- kestää mekaanista rasitusta
- suojaa ennenaikaiselta likaantumiselta

Ulkonäkö

- lisää kiiltoa ja syvyysvaikutelmaa

Alusta

Vaatimukset

Alustan pitää olla luja, kuiva, puhdas ja kestävä.

Materiaalin käyttö

Käyttölämpötila

Alin alustan ja ilman lämpötila: +5 °C

Materiaalimenekki

Käyttötapa

Menekki n.

käsittelykerralla

0,05

l/m²

Materiaalimenekki riippuu muun muassa materiaalin käyttötavasta, alustasta ja materiaalin koostumuksesta. Ilmoitetut menekkimäärät ovat vain ohjeellisia. Tarkat menekit pitää tarvittaessa selvittää kohdekohtaisesti.

Käyttötapa

Levitetään kiillotusliinalla tai lastalla ohuesti ja tasaisesti ja sen jälkeen kiillotetaan.

Kuivuminen, kovettuminen, viimeistelyaika

Viimeistelykerrokseen vahan voi levittää vasta n. 4 - 8 päivän kuivumisajan jälkeen.
Kuivumisaika riippuu pinnoitustekniikasta.
Liian aikainen vahan levittäminen voi aiheuttaa värisävy muutoksia.

Työvälineiden puhdistaminen

Puhdista heti käytön jälkeen vedellä.

Ohjeet, suositukset, erityistietoja, muuta

Epätasaisesti tai liian paksuna kerroksena levitetty vaha voi aiheuttaa vaaleita kohtia tai himmentymiä.
Vahattu pintaa voidaan puhdistaa kostealla liinalla tai myös tavallisella saippualla / pesuaineella. Syövyttäviä puhdistusaineita kuten esim. hankausaineita ja kalkkia poistavia puhdistusaineita ei saa käyttää eikä teräviä puhdistusvälineitä.
Vahattujen pintojen jatkokäsittelyä varten vaha pitää poistaa.

Tekninen tietolehti

StoLook Wax

Käyttö vedelle alttiilla pinnoilla:
- Vesieristysluokat DIN 18534-1:2017-04 ja ohjelehden nro 5 Bundesverband der Gipsindustrie e.V. mukaisesti
- Tuote soveltuu vain pinnoille, joiden vesieristysluokka on W0-I (vähäinen veden vaikutus).

Toimitus	
Värisävy	Maidonvalkoinen, voidaan sävyttää StoTint Aqualla
Pakkaus	Purkki
Varastointi	
Varastointiolosuhteet	Säilytettävä huolellisesti suljetussa alkuperäispakkauksessa viileässä tilassa, ei saa jäätyä. Suojattava suoralta auringonvalolta.
Varastointiaika	Paras laatu alkuperäispakkauksessa taataan viimeiseen käyttöpäivään asti varastointiolosuhteita noudatettaessa. Se selviää pakkauksessa olevasta eränumerosta. Eränumeron selitys: Numero 1 = vuoden loppunumero, numero 2 + 3 = kalenteriviikko Esimerkki: 6450013223 – säilytysaika 45. kalenteriviikon loppuun vuonna 2026 Avaamisen jälkeen käytettävä heti. Epäpuhtaudet voivat lyhentää säilyvyyttä, esim. likaisten työkalujen vuoksi.
Merkintä	
Tuoteryhmä	Vahat
Turvallisuus	Noudata käyttöturvallisuustiedotetta!
Lisätietoja	
Tämän teknisen tietolehden tiedot on tarkoitettu tavallisen käyttötarkoituksen tai soveltuvuuden varmistamiseen ja ne perustuvat tietoihimme ja kokemukseemme. Ne eivät kuitenkaan vapauta käyttäjää omasta vastuusta tarkastaa soveltuvuus. Käyttöalueista, joita ei yksiselitteisesti mainita tässä teknisessä tietolehdessä, pitää ensin sopia Sto Finexter Oy:n kanssa. Ilman hyväksyntää käyttö tapahtuu omalla vastuulla. Tämä koskee erityisesti tuotteiden käyttämistä muiden tuotteiden kanssa. Uuden teknisen tietolehden ilmestyessä kaikki siihen asti julkaistut tekniset tietolehdet eivät ole enää päteviä. Uusin versio on saatavana Internetistä www.sto.fi .	

Sto Finexter Oy
Suokallionkuja 8 G
FI - 01740 VANTAA
Puhelin: 0201 104 728
E-mail: asiakaspalvelu@sto.com
www.sto.fi