


Tekninen tietolehti

StoLook Wax forte

Väritön suojavaha kosteisiin tiloihin



Ominaisuudet

Käyttö

- sisäkäyttöön
- viimeistelykerroksena StoCalce Marmorino, StoCalce Veneziano ja StoCalce Fondo -pinnoilla
- pinnan viimeistelyyn yhdessä StoLook -koristejauheen kanssa
- soveltuu kosteisiin tiloihin
- ei saa käyttää roiskevesialueilla

Ominaisuudet

- lyhytaikainen suoja vettä ja muita nesteitä (esim. kahvi tai viini) vastaan
- kestää mekaanista rasitusta

Ulkonäkö

- lisää kiiltoa ja syvyysvaikutelmaa
- voimistaa värisävyä
- jos StoLook Wax fortea käytetään pinnoitukseen, eriateinen tiivistyminen voi voimistaa vaalean ja tumman kontrastia

Alusta

Vaativuudet

Alustan pitää olla luja, kuiva, puhdas ja kestävä.

Materiaalin käyttö

Käyttölämpötila

Alin alustan ja ilman lämpötila: +5 °C

Materiaalimenekki

Käyttötapa

Menekki n.

käsittelykerralla

0,05

l/m²

Materiaalimenekki riippuu muun muassa materiaalin käyttötavasta, alustasta ja materiaalin koostumuksesta. Ilmoitetut menekkimäärät ovat vain ohjeellisia. Tarkat menekit pitää tarvittaessa selvittää kohdekohtaisesti.

Käyttötapa

Levitetään kiillotusliinalla tai lastalla ohuesti ja tasaisesti ja sen jälkeen kiillotetaan

Kuivuminen, kovettuminen, viimeistelyaika

Viimeistelykerrokseen voi levittää vahan vasta n. 4 - 8 päivän kuivumisaajan jälkeen.
Kuivumisaika riippuu pinnoitustekniikasta.
Liian aikainen vahan levittäminen voi aiheuttaa värisävy muutoksia.

Työvälineiden puhdistaminen

Puhdista heti käytön jälkeen tuotteella StoFluid AF.

Tekninen tietolehti

StoLook Wax forte

**Ohjeet, suositukset,
erityistietoja, muuta**

Epätasaisesti tai liian paksuna kerroksena levitetty vaha voi aiheuttaa vaaleita kohtia ja himmentymiä.
Epäpuhtaudet poistetaan pinnalta välittömästi.
Vahattu pintaa puhdistetaan kostealla liinalla tai tavallisella saippualla/pesuaineella. Syövyttäviä puhdistusaineita, esim. hankausaineita tai kalkkia poistavia puhdistusaineita, ja teräviä puhdistusvälineitä, ei saa käyttää. Kun vahattu pinta käsitellään uudelleen, vaha pitää poistaa ennen uudelleen käsittelyä.

Käyttö vedelle alttiilla pinnoilla:

- Vesieristysluokat DIN 18534-1:2017-04 ja ohjelehden nro 5 Bundesverband der Gipsindustrie e.V. mukaisesti
- Tuote soveltuu vain pinnoille, joiden vesieristysluokka on W0-I (vähäinen veden vaikutus).

Toimitus**Värisävy**

Maidonvalkoinen, voidaan sävyttää esim. Mixolilla

Pakkaus

Purkki

Varastointi**Varastointiolosuhteet**

Säilytettävä huolellisesti suljetussa alkuperäispakkauksessa viileässä tilassa, ei saa jäätyä. Suojattava suoralta auringonvalolta.

Varastointiaika

Paras laatu alkuperäispakkauksessa taataan viimeiseen käyttöpäivään asti varastointiolosuhteita noudatettaessa. Se selviää pakkauksessa olevasta eränumerosta.
Eränumeron selitys:
Numero 1 = vuoden loppunumero, numero 2 + 3 = kalenteriviikko
Esimerkki: 6450013223 – säilytysaika 45. kalenteriviikon loppuun vuonna 2026
Avaamisen jälkeen käytettävä heti. Epäpuhtaudet voivat lyhentää säilyvyyttä, esim. likaisten työkalujen vuoksi.

Merkintä**Tuoteryhmä**

Vahat

Turvallisuus

Tämä tuote on merkitty voimassa olevan EU-asetuksen mukaisesti.
Noudata käyttöturvallisuustiedotetta!
Turvallisuusohjeet koskevat käyttövalmistaa, käsittelemätöntä tuotetta.

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

Lisätietoja

Tämän teknisen tietolehden tiedot on tarkoitettu tavallisen käyttötarkoituksen tai soveltuvuuden varmistamiseen ja ne perustuvat tietoihimme ja kokemukseemme. Ne eivät kuitenkaan vapauta käyttäjää omasta vastuusta tarkastaa soveltuvuus.
Käyttöalueista, joita ei yksiselitteisesti mainita tässä teknisessä tietolehdessä, pitää ensin sopia Sto Finexter Oy:n kanssa. Ilman hyväksyntää käyttö tapahtuu omalla vastuulla. Tämä koskee erityisesti tuotteiden käyttämistä muiden tuotteiden kanssa.
Uuden teknisen tietolehden ilmestyessä kaikki siihen asti julkaistut tekniset tietolehdet eivät ole enää päteviä. Uusin versio on saatavana Internetistä www.sto.fi.

Tekninen tietolehti

StoLook Wax forte

Sto Finexter Oy
Suokallionkuja 8 G
FI - 01740 VANTAA
Puhelin: 0201 104 728
E-mail: asiakaspalvelu@sto.com
www.sto.fi